



Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-a	dB/A	dB/A min-1			
m3 (boîte de vitesses commandée sous charge avec convertisseur de couple)	32,05	84,0	78,0 1875	ac	Genre du véhicule <u>Chariot de travail (véhicule spécial)</u> Marque et type <u>JOHN DEERE 415 B</u>	
					Homologation No CH <u>5455 06</u> Carrosserie <u>pelle chargeuse/rétro-pelle</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u> avant <u>1</u>	
b = 0,70 à 2375 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids à vide <u>7730</u> Carburant <u>D</u>	
b = 0,70 à 1950 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile <u>-</u> Cylindrée <u>3918</u>	
b = - à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total <u>7730</u> CV-impôt <u>19,95</u>	
O	O+P					
S Bacharach = 2,5	Pompe d'injection	CAV				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* Véhicule spécial : distance volant - vers l'avant du véhicule = 3800 mm.
- \*\* Poids à vide : avec cabine; 40 kg de poids supplémentaire sur l'essieu avant; pelle-chargeuse 1,0 m3; godet arrière = 610 mm.
- + Variante de pneus: AV = 10.5 - 18 8 PR 4200 (3,5) Vmax 25 km/h  
AR = 16.9 - 28 10 PR 8080 (2,1) 30 km/h.
- § Equipement : la hauteur des feux de croisement est admise pour raisons techniques. Les feux de gabarit et les clignoteurs latéraux à l'avant seront montés sur le dispositif de protection de la pelle-chargeuse.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire (Code 14 - les manoeuvres difficiles ... deux grands miroirs d'angles min. 300 cm2);
- 137 - signalisation jaune/noire : - le bras de l'excavatrice vers l'avant et vers l'arrière;  
- dispositif de protection sur les dents ou l'arête-racléuse de la pelle-chargeuse;
- 138 - protection : sur les dents ou l'arête-racléuse;
- 140 - les béquilles doivent être rentrées et assurées solidement avant la course;
- 141 - assurer : - le bras de levage de la pelle chargeuse par une douille de distance de 90 mm;  
- les leviers des commandes par un verrou  
- la rétro-pelle rentrée et assurée par deux chevilles;
- 160 - montage : les feux prescrits.

Lieu et date de l'homologation Brugg, 10.09.84  
Lu/Jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation