

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D (G B)		Z o d i a c V 6		1966	5 4 5 6	
Caractéristiques "Zodiac" sur capot et sur couvercle du coffre. - "BA58" devant le No du châssis.							
sur plaquette, à droite à l'intérieur de l'aile			Carburant essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham (GB) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, ZH							
N° du châssis frappé à droite, à l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière sur carter de l'embrayage							
Type du moteur A - 3000 cc - V 6							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'994 cm³	Frein de remorque					
Temp 4 Transmission méc. toute synchronisée *)						Dimensions ext. en mm	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4				Longueur 4'719	
Entraînement arrière		Vitesse en 1"		Voie avant 1'447		Largeur 1'810	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 166		Voie arrière 1'483		Hauteur 1'500	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,20/11,30		Empattement 2'921	
Frein de service hydraulique assisté par dépression, à disques							
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	770	580	1'350	Dimension	6.70S13	6.70S13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	970	970	Largeur
Total	925	845	1'770		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			1'800		ou Sport 130 = V = 210 km/h		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4			Porte à faux apr. 146 SAE
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur FORD (GB)		C.V. frein 131 DIN	
Alésage		93,66		Course 72,415		C.V. impôts 15,25	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
avec sièges séparés		5		2 3			

Phares: marque	4/ LUCAS European E 4	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV =	à côté des phares (orange)
Feux de position	2/ à côté des phares 19,6 cm2	AR =	à côté des feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Rélecteurs	1/ bande transversale 1'080x30 mm	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.pl. normale ou oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous du pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'750 t/min - Avertisseur = 93 dB		

Observations et exceptions

- *) Transmission : sur demande avec surmultipliée (overdrive) ou avec boîte automatique FORD Typ C4, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Cette carte remplace BT 5456 du 22.3.66

Expertise de contrôle, novembre 1968 : modification = frein à 2 circuits.

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 22.3.66 / 14.11.68

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	F O R D (G B)		Z o d i a c V 6		1966	5 4 5 6		
Caractéristiques "Zodiac" sur capot et sur couvercle du coffre. -"BA58" devant le No du châssis								
sur plaquette, à droite, à l'intérieur de l'aile			Carburant	essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham (GB)-Importeur FORD Motor Co(Switzerland)SA, ZH								
N° du châssis frappé			à droite, à l'intérieur de l'aile + sur plaquette					
N° du moteur frappé			à droite, à l'arrière sur carter de l'embrayage					
Type du moteur A - 3000 cc - V 6								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	2'994 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée *)				Longueur 4'719		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4		Largeur 1'810		
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'447	Hauteur 1'500		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		166	Voie arrière	1'483	Empattement 2'921	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,20/11,30		Porte à faux arr. 1'000		
Frein de service hydraulique assisté par dépression, à disques								
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	770	580	1'350	Dimension	6.70S13	6.70S13	WSW	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	970	970		Largeur
Total	925	845	1'770		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.			1'800		ou Sport 130 = V= 210 km/h			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4			Porte à faux apr. 146 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur FORD (GB)		C.V. frein 131 DIN		
Alésage		93,66		Course		72,415	C.V. impôts 15,25	
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		
avec sièges séparés		5		2 3				

Phares: marque	4/ LUCAS European E 4	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = à côté des phares	(orange)
Feux de position	2/ à côté des phares 19,6 cm2	AR = à côté des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réflecteurs	1/ bande transversale 1'080x30 mm	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.pl. normale ou oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous du pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83	bB à 4'750 t/min - Avertisseur =	93 dB

Observations et exceptions

- *) Transmission : sur demande avec surmultipliée (overdrive) ou avec boîte automatique FORD Typ C4, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 22.3.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D (G B)		Z o d i a c V 6		1966	5 4 5 6	
Caractéristiques "Zodiac" sur capot et sur couvercle du coffre. -"BA58" devant le No du châssis							
sur plaquette, à droite à l'intérieur de l'aile			Carburant essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis FORD Motor Co, Dagenham (GB)-Importeur FORD Motor Co(Switzerland)SA, ZH							
N° du châssis frappé		à droite, à l'intérieur de l'aile + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à droite, à l'arrière sur carter de l'embrayage					
Type du moteur A - 3000 cc - V 6							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'994 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée *)			Longueur 4'719		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'810			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'447	Hauteur 1'500		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 166		Voie arrière 1'483	Empattement 2'921		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,20/11,30		Porte à faux arr. 1'000	
Frein de service hydraulique assisté par dépression, à disques							
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	770	580	1'350	Dimension	6.70S13	6.70S13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	970	970	Largeur
Total	925	845	1'770	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.			1'800	ou Sport 130 = V= 210 km/h			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 146 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur FORD (GB)		C.V. frein 131 DIN	
Alésage			93,66	Course		72,415	C.V. impôts 15,25
Forme de la carrosserie			limousine				
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
avec sièges séparés		5		2 3			

Phares: marque	4/ LUCAS European E 4	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV =	à côté des phares (orange)
Feux de position	2/ à côté des phares 19,6 cm2	AR =	à côté des feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réflecteurs	1/ bande transversale 1'080x30 mm	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.pl. normale ou oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous du pare-chocs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83	bB à 4'750 t/min	- Avertisseur = 93 dB

Observations et exceptions

- *) Transmission : sur demande avec surmultipliée (overdrive) ou avec boîte automatique FORD Typ C4, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 22.3.66

La Commission d'expertise-type