

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque K A E L B L E	Type 3 W T V	Fiche d'homologation n° CH 5460 01
--	--------------------------------	------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "3 WTV" s. plaquette du constructeur, à l'avant, à droite
latéralement sur le vhc.

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite later. sur le vhc. et s. plaquette constructeur
Signe d'identification du moteur frappé **F 2 L 410** à gauche, later, s. carenage turbo (plaqu. rivée)
Constructeur **Carl KARLBLE GmbH, BACKNANG (D)** Importateur **R. AEBI AG, REGENSDORF/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux **2** Nombre cyl.: **2** Entraînt s.cyl. **AR**
Direction **Hydrostat, ZF-ROSS** Assistance **-**
Frein de service **Mécan. ruban ext. pédale, tringle, sur arbre c.v.**
Frein auxiliaire **Mécan. ruban ext. levier, tringle,**
Frein stationn. **sur cylindre AR** Frein pr. rem. **-**
Transmission **Mécanique** Nombre vit. **2 x 2**
Blocage differ. **-** Crochet rem. **à broche** Vitesse max. **7,5 km/h**

MOTEUR Genre **En ligne** Temps **4**
Marque **DEUTZ** Carbur. **D**
Type **F 2 L 410**
Position **centre trans** Nombre cyl. **2**
Alésage **90** Course **100**
Cylindr. **1272** cm³ CV-Impot **6,48**
CV-puiss. **17,5** DIN à **2200** t/m
Refroidissement **Air**
Bruit **79** dB (A) à **2350** t/m
Amortissement bruit **1 pot échappem^t**
310 x 160 mm Ø

CARROSSERIE Forme **Rouleau compresseur** Nombre portes **-**
à cylindres vibrateurs tandem Toit ouvert **-**
Nombre de places : Total **1** ; AV **-** ; milieu **-** ; AR **-** ; Places debout **-**

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
	Diam. braquage	G 6,70	DR 7,00
Empattement	2050	/ (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3065		
Largeur	1140		
Hauteur	2200		
Porte à faux	AV 565		
	AR 450		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1520		1640	3160
Charge utile				---
Total	1520		1640	3160
Garantie fabr.	1540		2020	3560
Dimens. cyl.	Larg. = 885 mm x 900 mm Ø			
	1000 mm x 900 mm Ø			
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	-			kg

Dist. depuis le volant vers l'avant = **1320 mm**

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 v

Feux de route 2/HELLA K11022 Avertisseur optique -
 Feux de croisement Bilux sym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur - Niv. sonore ()
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/sép.rge 70 Ø
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type KAEUBLE 3 W T V
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5460 01
 Forme de la carr. Rouleau compresseur
à cylindres vibrateurs tandem
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 3160 Carburant D
CV 6,48
 Charge utile --- Cylindrée 1272 cm³
 Poids total 3160 Poids de
 l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : N° de châssis du vhc. expertisé : 1040216

Inscription sur permis de circulation, page 4 :

- Lors des courses de transfert, le réservoir d'eau comme lest à l'arrière doit être vide.

Lieu et date de l'expertise

REGENSDORF, 28.7.1969

La commission d'expertise