Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologat	ion N°
Chariot de travail (véhicule spécial)		KAESSBOHRER	РВ	200 D	**)	CH 5461 07	
Constructeur	KARL KAESSBO	ERER. Fahrzeugwerke CmbH.	D-7900 Ulm	/ ERD			
Identification	sur la plaquette du c	constructeur "PB 200 D"					
	devant le N° du châ						
Plaquette constructeur	dans cabine,	à droite latéralement su	ır carénage d	u moteur, à cô	té du siège du	passager	
N' du chassis	à l'avant, à	droite sur le longeron	(support de	l'engin de tr	evail)		
Identification du moteur	"CM 352 LA"	à droite, latéralement	à l'arrière	sur le bloc, d	errière la pomp	e à injection	(plaquette)
Importateur principal		, 8302 Kloten				<u> </u>	
Véhicule homologué	WKK 813 0000	10182 (PB 42 200 D)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
venicule nomologae				r			
Chāssis		,		Moteur			
Nombre d'essieux	+)	Nombre de roues 🛨 👤		Marque	MERCEDES	Type	CM 352 LA
Direction Lydrostatique		e vitesse de rotation des	chenilles	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	entraînecent	hydrostatique		Carburant	Diesel	Position	avant
Nombre de vitesses	sans paliers	Entrainement	r essieu	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Frein de service	entraînement	hydrostatique		Alésage	97,0	Course	128,0
_				Cylindree	5672	CV-Impôt	28,89
_				Puissance en kW	140 (DIN)	à t/min	2600
Frein auxiliaire	à ressorts (hydraulique), progressif,	à disques	Bruit à l'arrêt	81,5 dB/A	à t/min	2600
		ur l'arbre de traction re		Silencieux	1 pot = 500 x	Ø 181 mm	
Frein d'arrêt	libération h	ydraulique de seccurs: po	epe à main				
-	dans la	cabine		Mesure des gaz	Bacharach =	7,5	
Contrôle 2 circuits -				Déparasitage			
	()						
Carrosserie		r la préparation des pist	es pour skieurs	Poids	avant ·	arrière	total
Nombre de portes	2	Compteur de vilesse		Poids à vide ++)	PB 36 200 D	=	4590
Ceintures sécurité av 🕳		ar			PB 39 200 D		4650
Cale _	-	Rétroviseursgauch	e + droite	ŀ	PB 42 200 D	*	4710
Antivol	-			Poids garantis			6100
				Pneus	6.00 - 13		
Nombre de plaçes 🗼 🖠 🗆	2 84 2	centre	ar/	Pty/bar	10 / 6,0		
				Charge	5 x 3400		
Dimensions ir	ntèneur exterio	· 771A		pour V max	30		
Longueur	437			1		··	
Largeur	3600/3900/420 268		ar	1		mécanique	eutomatique
Hauteur _		ADIA2 NA TITLE	ar _2260	Gaz poids remorqua	able avec/sans frein		
Porte à faux av			,	Garantie poids de l'é	ensemble		
ar _		<u> </u>		Poids remorquable t	esté		
Distance volant - vers l'avan	t du vehicule	Braquage Ø g	d	Charge garantie sur	r le toit		
impattements des di	fferents essi	eux: 710 /650 / 690 / 650) / 640 mm	Vitesse maximale s	elon le constructeur	2	!1
irensions <u>sano</u> les	engins compl	ementaires		testée km	/h à t/min aı	I moteur	prise de fo

Equipment §)	HCR	(E)							Indications p	our le pe	rmis de circulation			
Feux de route Feux de croisement	•	HCR	(E)							Genra du		Chariot de tra	avail (véhicul	le spécia	al)
Feux de position		_A	(E) da	ana_HCR						vehicul e					
Feux rouges	_	R-31	(E)							Marque et typ	oe .	KAESSBOHRER	PB 200 D		
Feux stop	_	-	 							Homologatio	n				
Clignoteurs	av .	1	(E)	1 _4_	(E)	ar	2a.	(3)		N°	CH	5461 07			
Catadioptres	av .	-	. 			ar _	<u> </u>	<u>(E)</u>	i			_			
Feux de gabant	av .	_A	(E)	1		ar	R	(E)		Carrosserie	véhicu	le pour la pr	éparation des		
Feux amere de brouil	lard .														skieurs
Feux complementaires	s .	_ <u>3/1ar</u>	mpes_de	travail	/ fou	orange	ED	1 1280	06	Ptaces	total	2	avant	2	
Eclairage plaque		1/sé	paré_												
Essuie-glace		2/ba	lais			Y200 1	E/sans	lave-glace		Poids à vide	selon	l'équipement	Carburant	<u>D</u>	
Avertisseurs	_	1/30	CH O	<u>320 143 0</u>	22					Charge utile			CV-Impót	28,89	
	9	ou d'autr	es modéle	s homologué	s					Poids total			Cylindree	5672	
		-								<u> </u>					

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Véhicule spécial : véhicule à chemilles, largeur.
- **) <u>Modèles</u> : PB 36 200 D = largeur du véhicule 3600 mm PB 39 200 D = 3900 mm PB 42 200 D = 4200 mm
- +) Essieux / roues : 5 essieux porteurs + 1 essieu tracteur 10 roues porteuses + 2 roues-étoiles tractrices.
- ++) Engine auxiliaires: rouleau avec planche = 315 kg
 chasse-neige à lame = 580 kg
 fraise à l'arrière = 760 kg.
- fraise a l'arrière = 760 kg.

 §) <u>Ecuinement</u>: la distance depuis le bord du véhicule des feux de croisement, de position, des feux rouges et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 115 feu orange obligatoire;
- 125 autorisation spéciale obligatoire;
- 137 signalisation jaune/noir sur les arceaux de protection à l'avant et à l'arrière des chemilles;
- 138 protection: arceaux de protection à l'avant et à l'arrière sur toute la largeur des chenilles.

 \sqrt{g}

Chariot de travail (vhc. spécial)	KAESSBOHRER	PB 200 D	CH 5461 07					
Fiche complémentaire I								
Complément du 6.1.19	983 /Ba							
Mesure du bruit selo DFJP du 13.9.1982	on circulaire : Mesure	à l'arrêt: 77,0 dB/A à 2	600 t/min.					
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	s.							
			•					
. ~								
			•					