

Chariot de travail agric. (Vhc. spéc.)	Marque K Ö L A	Type Coronet	Fiche d'homologation n° CH 5464 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "Coronet" de chaque côté et sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant, latéralement sous tableau des commandes			
Numéro du châssis frappé à droite, sur châssis, 25 cm au-dessus de l'essieu + sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "236 U" sur bloc-moteur, derrière dynamo Constructeur KÖDEL & BÖHM GmbH, Lauingen (D) Importateur Freymond & Cie, Yverdon +)			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant Direction hydrostatique système "Orbitrol" Frein de service méc., à disques, sur arbres ritzel, sur r. AV Frein auxiliaire, méc., à ruban (+ indépend. s. ch. roue Frein stationn. sur boîte c.v. Frein pr. rem. Transmission mécanique av. variateur Nombre vit. 3 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 20 * km/h		MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque PERKINS Carbur. D Type 4.236 U Position au centre Nombre cyl. 4 Alésage 98.4 Course 127 Cylindr. 3863 cm <sup>3</sup> CV-Impot 19.67 CV-puiss. 71 (DIN) à 2500 t/m Refroidissement eau Bruit 81 dB (A) à 2500 t/m Amortissement bruit 1 pot 350x160 Ø	
CARROSSERIE Forme moissonneuse batteuse Nombre portes Toit ouvert Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu ; AR ; Places debout			
DIMENSIONS Voie AV 2048 AR 1340 Diam. braquage G 13,8 DR 13,0 Empattement 3488 / ( / ) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 8400 Largeur 3080 (barre de coupe = 2700) Hauteur 3350 Porte à faux AV 3100 AR 1812 lat. / /		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 3965 1025 4990 Charge utile Poids total 4990 Garantie fabr. 4100 1500 5600 Dimens. pneus 14.9/13x26 8PR 8.00x12 4PR Charge p. essieu 4190 1500 de l'ensemble Poids maxi remorquable kg	
Distance depuis volant vers l'avant = 2450			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/ HELLA Feux de position 2/ séparés

Feux de gabarit 1/ centre AR Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 75 dBA

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparés

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 4/

AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange

Avvert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : 1 feu tournant jaune avec témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (Vhc. spécial)

Marque & type KOLA Coronet

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 5464 02

Forme de la carr. moissonneuse-batteuse

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide 4990 Carburant Diesel

CV 19.67

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 3863 cm<sup>3</sup>

Poids total 4990 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 56 / 683'312

+ ) 2<sup>ème</sup> importateur : ESTUMAG S.A., Landmaschinen, SURSEE/LU

\* ) Vitesse : 20 km/h à 2500 t/m au moteur

Plombage : 1/ sur butée de plein gaz et 1/ sur couvercle du régulateur

§) Hauteur des feux admise pour raisons techniques et d'emploi

Inscription dans permis de circulation, page 4 :

- Lors de courses de transfert, le feu tournant doit être enclenché, les supports de feux arrières sortis.
- La table de coupe doit être verrouillée ; le couteau doit se trouver à 550 mm du sol
- Les pointes et les dents avant doivent être munies d'une protection
- La partie frontale de la tôle de carénage, à gauche, doit être munie d'une protection en caoutchouc.
- La planche de protection avant doit être équipée de 2 catadioptrés blancs de 60 mm Ø

Lieu et date de l'expertise

YVERDON, 4.12.1968

La commission d'expertise