

Chariot de travail+)

K E L L E R

Hydrowaran HW 2000/6

CH 5473 02

MOYENS D'IDENTIFICATION "HYDROWARAN HW 2000/6" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite au-dessus de la batterie

"HYDROWARAN" à l'avant du véhicule

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à l'avant, à droite, latéralement près du marchepied

Signe d'identification du moteur frappé "330" à droite, latéralement sur bloc-moteur au-dessus démarreur

Constructeur E. KELLER, Regensdorf

Importateur \_\_\_\_\_

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues

Direction Orbitrol articulé Assistance hydraulique

Frein de service hydr. l-circ. exp. int. s. arbre primaire de la

Frein auxiliaire méc. à ruban s. arbre (boîte intermédiaire)

Frein stationn. primaire de la boîte intermédiaire

Transmission hydrostatique ++) Nombre vit. 2 sans palier

Blocage differ. - Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 23 \* km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque BEDFORD Carbur. D

Type 330

Position avant Nombre cyl. 6

Alésage 103,18 Course 107,95

Cylindr. 5413 cm<sup>3</sup> CV-Impot 27,57

CV-puiss. 94 (BHP) à 2500 t/m

Refroidissement eau

Bruit 80 dB (A) à 2600 \*\* t/m

Amortissement bruit 1 pot 700xØ 180mm

Bacharach 5,0

CARROSSERIE Forme benne basculante Nombre portes \_\_\_\_\_

Toit ouvert \_\_\_\_\_

Nombre de places : Total 1 ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS

Voie AV 1500 AR 1500  
Diam. braquage G 5,75 DR 5,50

Empattement 2450 / ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ )

Dimensions ext.

Dimensions int.

Longueur 4830

Largeur 1830

Hauteur 2110

Porte à faux AV 1360

AR 1020

lat. \_\_\_\_\_

POIDS

Avant 2280 Milieu \_\_\_\_\_ Arrière 1120 TOTAL 3400

A vide \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_ 3400

Garantie fabr. \_\_\_\_\_ 7500

Dimens. pneus 12,5 - 18 SPR AR = 10 PR

Charge p. essieu 4400 (2,5) 4950 (3,5)

de l'ensemble

Poids maxi remorquable \_\_\_\_\_ kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement CH 1 0822 01 Feux de position CH 1 0822 01

Feux de gabarit \_\_\_\_\_

Avertisseur BOSCH 0320 023 001 85 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières R (E) §) Catadioptrés I (E)

Feux stop \_\_\_\_\_ Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. disposition IIAV 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 21 (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt: 380x170x210

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Chariot de travail +)Marque & type KELLERHydrowaran HW 2000/6,Homologation n° CH 5473 02Forme de la carr. benne basculantePlaces ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)Poids à vide 3400 Carburant DCV 27,57Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 5413 cm<sup>3</sup>Poids total 3400 Poids del'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 7301 LFS 19+) Immatriculation comme chariot à moteur voir FH CH 4473 02++) Dispositif mécanique d'arrêt: à expansion interne, poulie vers la boîte c.v.\*) Vitesse maximale: 23 km/h à 2550 t/min au moteur\*\*) Insonorisation : compartiment du moteur tapissé de matière mousse

§) Les feux rouges et les clignoteurs AR sont trop loin du bord; admis pour raisons techniques

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur vis de butée de plein-gaz.

Chariot de travail

K E L L E R

Hydrowaran HW 2000/6

CH 5473 02

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 29.5.74 à Berne - linVariante de pneus: AV+AR= 12.5/80 - 18, 8 PR AS Farmer, charge par essieu 5000 kg à 3,0 bar,  
V/max. 25 km/h