

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	K O N A T S U	F D 1 5 - 1	CH 5478 05

Constructeur KOMATSU FORKLIFT CO., LTD, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "FD 15-1"
devant le N° du châssis "NCO1A" (seulement sur le châssis)
 Plaquette constructeur à gauche sur l'avant du véhicule
 N° du châssis à gauche en haut sur le châssis, au-dessus de la marche
 Identification du moteur "C 240" coulé en relief, à droite latéralement sur le bloc, près de la jauge d'huile
 Importateur principal HULFREGGER + CO/AG, Abteilung Gabelstapler, 8712 Stäfa
 Véhicule homologué NCO1A - 13 020

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique, sur roues AR
 Transmission boîte sous charge avec convertisseur de couple
 Nombre de vitesses sans paliers Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, à expansion interne,
sur roues avant
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque ISUZU Type C 240
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position au centre
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 86,0 Course 102,0
 Cylindrée 2769 CV-impôt 12,06
 Puissance en kW 22 ^{DIN} à 1/min 2900
 Bruit à l'arrêt 74,0 ^{dB/A} à 1/min 2175
 Silencieux 1 pot = 450 x Ø 140 mm
 Mesure des gaz Sacharach 3,5
 Déparasitage -

Carrosserie élévateur à fourche
 Nombre de portes - Compteur de vitesse -
 Ceintures sécurité av - ar
 Cais 1/160x120x120 mm Rétroviseurs -
 Antivol -
 Nombre de places 1 av. centre ar.
 Dimensions §) Intérieur extérieur
 Longueur 3450 Empattements 1350
 Largeur 1050 Essieu double av ar 880 ar 890
 Hauteur 2180 Voies av ar
 Porte à faux av 1650 Voies av ar
 ar 450 ar
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 2450 Braquage Ø g 3500 d 3500

Poids avant arrière total
 Poids à vide 1260 1540 2820 §)
 Charge utile
 Poids total
 Poids garantis 4115
 Pneus 6,50 - 10 5,00 - 8 +)
 Ply / bar 10 / 7,0 8 / 7,0
 Charge 3790 1750
 pour V max 20 20
 Jantes
 Gat poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Charge garantie sur le toit
 Vitesse maximale selon le constructeur 18,5 km/h
 testée 19,0 km/h à 1/min 3000 au moteur prise de force

§) Equipement

Feux de route -

Feux de croisement BOSCH CR 1 0822 01

Feux de position BOSCH CR 1 0822 01

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop -

Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)

Catadioptrés av | ar I (E)

Feux de gabarit av | ar -

Feux amère de brouillard

Feux complémentaires

Eclairage plaque

Essui-glace avec/sans lave-glace

Avertisseurs 1/BOSCH el 20011
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque et type KOMATSU FD 15 - 1

Homologation N° CH 5478 05

Carrosserie élévateur à fourche

Places total 1 avant

Poids à vide 2820 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 12,06

Poids total - Cylindrée 2369

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de pneus : AV = 6,50 - 10 14 PR super élastiques 4620 kg Vmax 25 km/h
AR = 5,00 - 8 10 PR super élastiques 2140 kg 25 km/h

§) Véhicule expertisé avec le mât 2018 Y ; avec un autre modèle de mât, les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation ; selon le mât, la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs AV sera admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

137 - signalisation jaune/noir: sur la protection de la fourche;
138 - protection : sur la fourche.