

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Expertisé	Bordereau-type		
Monoaxe agricole	R A P I D		5 0 6	année	N°		
			moteur MAG 1045 SRL	1966	5 4 8 6		
Caractéristiques "RAPID 606" sur traverse entre les mancherons, sur plaquette du constructeur, -							
"1045 SRL" sur plaquette du moteur			Carburant essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis RAPID Motormäher AG, Dietikon (ZH)							
N° du châssis frappé sur mancheron de pauche + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur boîtier du turbo, sur plaquette du moteur							
Type du moteur 1045 SRL 26 - bloc-moteur, vertical							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée	450 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique			Longueur 1'580		
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant	4	Largeur 920			
Entraînements, les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re}	3,39	Voie avant	550 - 710		
Nombre d'axes		1	Vitesse en prise dir. 18,5 *	Voie arrière			
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel oui	Diam. de braq.			
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, à câble, sur boîte c.v. (levier à droite)							
2ème frein le même avec dispositif d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			273	Dimension	5,00-16		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	290		Largeur
Total			273		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction:		à mancherons		Marque du moteur M A G		C.V. frein 11 DIN	
Alésage		88		Course 74		C.V. impôts 2,29	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement 2/ permanents HELLA K 1068	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs 1/ à gauche, blanc vers l'AV	Rétroviseur
rouge vers l'AR \varnothing 100mm	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 16 W	
Mesure du bruit 80 bB à 3'170 t/min	

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 18,5 km/h à 3'000 t/min.
 plombage : assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur.

Remorque : charge utile 900 kg (sur plaquette)

Equipement : AV = 2 réflecteurs (blanc) 240 cm²
 AR = 2 réflecteurs (rouge) triangulaires, 15 cm de côté
 1 feu arrière (rouge) à gauche, \varnothing 70 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 4.4.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Expertisé	Bordereau-type		
Monoaxe agricole	R A P I D		5 0 6	année	N°		
			moteur MAG 1045 SRL	1956	5 4 8 6		
Caractéristiques "RAPID 606" sur traverse entre les mancherons, sur plaquette du constructeur, -							
"1045 SRL" sur plaquette du moteur			Carburant essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis RAPID Motormäher AG, Dietikon (ZH)							
N° du châssis frappé sur mancheron de gauche + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur boîtier du turbo, sur plaquette du moteur							
Type du moteur 1045 SRL 26 - bloc-moteur, vertical							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée	450	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Longueur	1'580		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant		4	Largeur	920		
Entraînements, les 2 roues	Vitesse en 1 ^{re}	3,39	Voie avant	550 - 710	Hauteur		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	16,5 *	Voie arrière	Empattement		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.	Porte à faux arr.		
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, à câble, sur boîte c.v. (levier à droite)							
2ème frein le même avec dispositif d'arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			273	Dimension	5,00-16		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	290		Largeur
Total			273		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction:		à mancherons		Marque du moteur		C.V. frein 11 DIN	
Alésage		68		Course		74 C.V. impôts 2,29	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)			Places debout

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement 2/ permanents HELLA K 1068	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs 1/ à gauche, blanc vers l'AV	Rétroviseur
rouge vers l'AR ϕ 100mm	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 16 W	
Mesure du bruit 80 bB à 3'170 t/min	

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 18,5 km/h à 3'000 t/min.
plombage : assurer et plomber la vis de fixation du levier du régulateur.

Remorque : charge utile 900 kg (sur plaquette)

Equipement : AV = 2 réflecteurs (blanc) 240 cm²
AR = 2 réflecteurs (rouge) triangulaires, 15 cm de côté
1 feu arrière (rouge) à gauche, ϕ 70 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Dietikon, 4.4.66

La Commission d'expertise-type