

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordercau-type N°	
Voiture de tourisme	VOLVO		1 2 1 - Standard		1966	5 4 9 3	
Caractéristiques "121" de chaque côté devant les portes.- "13121 VF *)" sur plaquette, à gauche							
sur l'auvent + vers le No de châssis			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) - Importateur VOLVO SA, Lyss (**)							
N° du châssis frappé à droite, en haut sur l'auvent, à côté de la batterie							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc, au centre, devant distributeur d'allumage							
Type du moteur B 18 A							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'780 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée				Longueur 4'440	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3	Largeur 1'620		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'315	Hauteur 1'505	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		150	Voie arrière	1'315	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		10,10	
Frein de service hydraulique, assisté par dépression - AV= à disques /AR= à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	555	515	1'070	Dimension	6.00-15	6.00-15	Longueur
Charge utile	110	240	350	Charge pneu	1'040	1'040	Largeur
Total	665	755	1'420		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	(CU 425 kg)				Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur		VOLVO	C.V. frein 75 SAE
Alésage		84,14		Course		80	C.V. impôts 9,06
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu		arr.	3)	Places debout

Phares: marque	2/ ROBOLIGHT NL B 31	Indic. de direction/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= à côté feux de position (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR= au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur 1/ électr. (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ séparés, sous phares marche AR	Rétroviseur: 2/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seult. Parties dangereuses	
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	81 - bB à 4'500 t/min -	Avertisseur = 96 dB

Observations et exceptions

- *) Identification : 13121 V F = direction à gauche
13121 H F = direction à droite
A partir du No de châssis 144'400.
- ***) 2ème importateur : F. Häusermann, Zürich.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 7.4.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	VOLVO		1 2 1 - Standard		1966	5 4 9 3	
Caractéristiques "121" de chaque côté devant les portes.- "13121 VF *)" sur plaquette, à gauche sur l'auvent + vers le No de châssis							
Constructeur du châssis			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4		
Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) - Importateur VOLVO SA, Lyss **)							
N° du châssis frappé à droite, en haut sur l'auvent, à côté de la batterie							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc, au centre, devant distributeur d'allumage							
Type du moteur B 18 A							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'780 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée				Longueur 4'440	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3				Largeur 1'620	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'315	Hauteur 1'505	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 150		Voie arrière	1'315	Empattement 2'600	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	10,10	Porte à faux arr. 1'160	
Frein de service hydraulique, assisté par dépression - AV= à disques /AR= à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	555	515	1'070	Dimension	6.00-15	6.00-15	Longueur
Charge utile	110	240	350	Charge pneu	1'040	1'040	Largeur
Total	665	755	1'420	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	(CU 425 kg)			Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr, train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur VOLVO		C.V. frein 75 SAE	
Alésage		84,14		Course 80		C.V. impôts 9,06	
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ ROBOLIGHT NL B 31	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	à côté feux de position (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR=	au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électr. (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ séparés, sous phares marche AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue seult. Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	81	bB à 4'500 t/min	- Avertisseur = 96 dB

Observations et exceptions

- *) Identification : 13121 V F = direction à gauche
13121 H F = direction à droite
A partir du No de châssis 144'400.
- ***) 2ème importateur : F. Häusermann, Zürich.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 7.4.66

La Commission d'expertise-type