

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque L I N D E	H 20 D	Fiche d'homologation n° CH 5510 02
---	---------------------	--------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "LINDE" coulé à l'arrière sur véhicule
"H 20 D" sur plaquette du constructeur, à l'AV à droite, sur face AV
du véhicule

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, au-dessus de la plaquette du constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "F3L 912" s.bloc-moteur, devant 1er cylindre, (importateur)
Constructeur LINDE AG, Aschaffenburg / D Importateur HETRA AG, Zeihen

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction au centre Assistance hydraulique	Marque DEUTZ Carbur. D
Frein de service méc. à ruban ext. s. arbre primaire, agiss. s. r. AV + entraînement réversible hydrostatique	Type F 3 L 912
Frein stationn. méc. à ruban externe, s. arbre primaire/s. r. AV	Position au centre Nombre cyl. 3
Transmission hydrostatique Nombre vit. réversible	Alésage 100 Course 120
Blocage differ. - Crochet rem. broche Ø30 Vitesse max. *) km/h	Cylindr. 2826 cm ³ CV-Impt 14,4
CARROSSERIE Forme élévateur Nombre portes	CV-puls. 46 (DIN) à 2300 t/m
Toit ouvert	Refroidissement air
Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout	Bruit 77 dB (A) à 2300 t/m
	Amortissement bruit 2/pots 300x230x120 / 300x190x100

DIMENSIONS	Voie	AV **)	AR 920
**)	Diam. braquage	G 3,7	DR 3,7
Empattement	1460		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	**)		
Largeur	1160	(largeur de base)	
Hauteur	2340	(toit abri)	
Porte à faux AV	480	(sans fourche)	
AR **)			
Distance depuis le volant jusqu'au début de la			

POIDS *)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon bulletin de pesage			
Charge utile				
Total				
Garantie fabr.	5300	2100	6100	
Dimens. pneus	7.00-12 12PR ou 27x10x12 12PR			
Charge p. essieu	3900	(8,5)	4800	(8,0)
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	kg			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/HELLA K11022 Feux de position 2/HELLA K11022

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/BOSCH 0 320 023 001 Niv. sonore 84 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières ULO CH 1053301 Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ *) Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 4/disposition IIIAV. /lat.: "HS" : CH1080904/K22739 AR:ULO CH 1053301Avert. clign. oui Lampes de travail _____ -

l/cale d'arrêt: 285 x 150 x 170 mm

Mesure de la fumée: 2,5 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Chariot de travailMarque & type LINDE H 20 DHomologation n° CH 5510 02Forme de la carr. élévateurPlaces ass. : Total 1 (1 avant)Poids à vide sel. bull. Carburant DCharge utile pesage cv 14,4Cylindrée 2826 cm³Poids total id. Poids del'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 314 370 0286*) Vitesse maximum: 19 km/h à 2300 t/min au moteur**) Les dimensions, le poids et l'équipement (variantes de fourches élévatrices) doivent être contrôlés lors de l'immatriculationA noter dans le permis de circulation, page 4:

- plombage: 1 sur butée de plein-gaz

- arceau de protection marqué jaune/noir exigé par-dessus la fourche, doit protéger également sur les côtés.

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 9.4.73

La commission d'expertise