

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque L I N D E	H 30 D	Fiche d'homologation n° CH <u>5510 03</u>
--	----------------------------	--------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "LINDE" coulé à l'arrière sur véhicule
"H 30 D" sur plaquette du constructeur, à l'AV à droite, sur face AV du véhicule

Numéro du châssis frappé à l'AV à droite, au-dessus de la plaquette du constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "F3L 912" sur bloc-moteur, devant 1er cylindre (importateur)
Constructeur LINDE AG, Aschaffenburg / D Importateur HETRA AG, Zeihen

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction au centre Assistance hydraulique
Frein de service méc. à ruban externe s. arbre prim. agiss. s.r. AV +
entraînement réversible hydrostatique
Frein stationn. méc. à ruban ext. sur arbre primaire / s.r. AV
Transmission hydrostatique Nombre vit. réversible
Blocage differ. - Crochet rem. broche ø 30 Vitesse max. * km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque DEUTZ Carbur. D
Type F3L 912
Position au centre Nombre cyl. 3
Alésage 100 Course 120
Cylindr. 2826 cm³ CV-Impot 14,4
CV-puiss. 46 (DIN) à 2300 t/m
Refroidissement air
Bruit 77 dB (A) à 2300 t/m
Amortissement bruit 2/pots
300x230x120 / 300x190x100

CARROSSERIE Forme élévateur Nombre portes _____
Toit ouvert _____
Nombre de places : Total 1 ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie 920
**) Diam. braquage G 5,7 DR 3,7
Empattement 1460 / (/ /)
Dimensions ext. **) Dimensions int.
Longueur _____
Largeur 1160 (largeur de base)
Hauteur 2340 (toit abri)
Porte à faux AV 480 (sans fourche)
AR **) _____
Distance depuis le volant jusqu'au début de la fourche 1100 mm

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
POIDS	selon bulletin de pesage **)			
A vide	_____	_____	_____	_____
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	<u>6930</u>	_____	<u>2980</u>	<u>7810</u>
Dimens. pneus	<u>7.00-12 12PR</u>	<u>12PR</u>	<u>ou 27x10x12 12PR</u>	_____
Charge p. essieu	<u>3900</u>	<u>(8,5)</u>	<u>4800</u>	<u>(8,0)</u>
de l'ensemble	_____			
Poids maxi remorquable	_____ kg			

EQUIPEMENT
 Equipement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/HELLA K11022 Feux de position 2/HELLA K11022
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/BOSCH 0 320 023 001 Niv. sonore 84 (dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières ULO CH 1 0533 01 Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop _____ Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur **) Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/disposition III
 AV /lat.: "HS" ; CH1080904/K22739 AR:ULO CH1053301
 Avert. clign. 001 Lampes de travail _____
 l/cale d'arrêt: 285 x 150 x 170 mm
 Mesure de la fumée: 2,5 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type LINDE H 30 D
 Homologation n° CH 5510 03
 Forme de la carr. élévateur
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 14,4
 Charge utile id. Cylindrée 2826 cm³
 Poids total id. Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 315 370 2121

- *) Vitesse maximum: 19 km/h à 2300 t/min au moteur
- **) Les dimensions, le poids et l'équipement (variantes de fourches élévatrices) doivent être contrôlés lors de l'immatriculation

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- plombage: 1 sur butée de plein-gaz
- arceau de protection marqué jaune/noir exigé par-dessus la fourche, doit protéger également sur les côtés.

Lieu et date de l'expertise

Bellach, 9.4.73

La commission d'expertise