

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	L I N D E	H 2 0 D (à partir du No du châssis 3 142 001 839)	CH 5510 05

Constructeur LINDE AG, Werksgruppe Guldner, D-8750 Aschaffenburg
 Identification "H 20 D" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à l'avant, à droite, sur le véhicule
 N° du châssis à l'avant, à droite, au-dessus de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur "F3L 912" ou "F3L 912W" en haut, sur la troisième culasse (frappée par l'importateur)
 Importateur principal HETRA AG, 5256 Zeihen
 Véhicule homologué 3 142 002 199

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	DEUTZ	Type	F3L912 *)
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, sur roues AR	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	entraînement hydrostatique	Carburant	D	Position	au centre
Nombre de vitesses	sans paliers	Refroidissement	air	Nombre cylindres	3
Frein de service	mécanique, à ruban, sur les roues avant	Alésage	100	Course	120
		Cylindrée	2826	CV-impôt	14,39
		Puissance en kW	*)	à t/min	*)
		CV	*)		
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les roues avant	Bruit à proximité	**) dBA	à t/min	**)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2= 300x230x120 / 310x190x102	mm	
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	*)		
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage			

Carrosserie	élévateur	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes		Poids à vide	1980	2070	4050
Ceintures sécurité		Charge utile			-
Cale	320x150x200	Poids total	1980	2070	4050
Antivol		Garantie fabr.			5830

Nombre de places	1	av.	centre	ar.	
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur (av. fourche 1,2m)	3600	Empattements	1460	/	
Largeur	1160	Essieu double	av	ar	
Hauteur	2300	Voie	av	960	ar 940
Porte à faux	lat.	Voies	av	-	
	av		ar		
	ar	Braquage	g	3700	d 3700
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	19 km/h
Vitesse maximale testée	19/22 km/h

Equipement	
Feux de route	HELLA K 11022
Feux de croisement	HELLA K 11022
Feux de position	ULO CH 1 0533 01
Feux rouges	ULO CH 1 0533 01
Feux stop	
Clignoteurs	av lat, HS CH 1080904, ar ULO CH 1 0533 01
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH O 320 043 010 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	L I N D E H 2 0 D		
Homologation N°	CH	5510 05	
Carrosserie	élévateur		
Places	total	1	avant
Poids à vide	4050	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,39
Poids total	4050	Cylindrée	2825

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Moteur : types puissance/régime de rotation mesures des gaz: BOSCH noircissement Bacharach

F3L 912	31 kW (42 CV DIN) 2100 t/min	4,0 à 1470 t/min (80 %)	3,5
F3L 912 W	32 kW (44 CV DIN) 2300 t/min	4,5 à Md/max. 1600 t/min	6,5

****) Mesures du bruit selon l'OCE:**

F3L 912	avec le véhicule en marche = 19 km/h (V-max.) = 79 dB/A; à proximité = 94 dB/A à 2200 t/min
F3L 912 W	= 22 km/h (V-max.) = 79 dB/A; = 97 dB/A à 2350 t/min

A proximité: emplacement du microphone = à 50 cm de l'échappement, à l'arrière, à 1,2 m du sol.

A noter dans le permis de circulation:

137 - signalisation jaune/noir: la protection sur la fourche;
138 - protection : sur la fourche.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 15.08.79.

Service fédéral d'homologation