

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule	Carrosserie	
b2	---	---	80,0	3200	aa)	Chariot de travail (véhicule spécial)	LEITNER LH 360 - turbo	
F	G	H	J	R		Homologation No CH	5513 10	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Places	total 2	avant
b = 2,00 à 3040 /min	k = à	/min	k = à	/min		Poids à vide		Carburant
b = 2,00 à 2240 /min	k = à	/min	k = à	/min		Charge utile		Cylindree
b = 2,50 à 2000 /min	k = à	/min	k = à	/min		Poids total		CV-impôt
O	O + P							
S Bacharach = 6,0	Pompe d'injection	BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 01) Vhc spécial : vhc à chenilles, largeur (sel. engin de travail)
- 02) Importateurs : FREI + HAUSER AG, Industriestrasse 9, 7000 Chur / NIEDERSEGER, Seilbahnban, 6383 Dallenwil/NW.
- 03) Essieux/roues : 3 essieux porteurs + 1 essieu tracteur / 6 roues porteuses + 2 roues-étoiles tractrices
- 04) Frein à ressort : disques multiples en bain d'huile, sur arbres primaires, press.de service par entraînement hydr., libération de secours = pompe à main (démontable).
- 05) Equipement : emplacement des feux et clignoteurs de direction admis sel. IC du 13.9.82; pour circuler sur la voie publique, des feux de gabarit AV et AR sont exigés; sortie de secours = vitre latérale droite, 1 marteau.
- 06) Dimensions/poids : voir fiche complémentaire
- 07) Insonorisation : capot-moteur pourvu de matériel insonore.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 109 - ... feu orientable autorisé;
- 115 - Feu orange obligatoire, si la largeur est supérieure à 3,0 m, au cas contraire code 116;
- 125 - Autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - Signalisation jaune/noire: dispositifs protecteurs sel. code 138;
- 138 - Protection : lane frontale (que pour courses de transfert sur voies publiques);
- 160 - Montage : feux de gabarits AV et AR.

Lieu et date de l'homologation Villars sur Ollon, 86-02-12
Sta/FR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Chariot de travail
véhicule spécial

L E I T N E R

LH 360 - Turbo

5513 10

Fiche complémentaire

I

Dimensions/poids : vhc de base = long. 3850 mm/porte-à-faux AV 730 mm / AR 620 mm

largeur des chenilles 1. = 980 mm / 2. = 1350 mm / 3. = 1630 mm

largeur du vhc 2360 mm 3100 mm 3660 mm

poids du vhc 3100 kg 3250 kg 3400 kg

lame frontale : longueur + largeur poids
1. = 1730 mm 2900 mm 230 kg
2. = 3600 mm 270 kg
3. = 4200 mm 300 kg

lame lissante AR : 1. = 2000 mm 2360 mm 110 kg
2. 3840 mm 130 kg
3. 4420 mm 150 kg

fraise pistes : 1. = 2000 mm 2360 mm 220 kg
bosselées 2. 3840 mm 260 kg
3. 4420 mm 300 kg

rénovateur frontal : 1. = 1950 mm 2360 mm 300 kg