

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial)	Marque de fabrication *) LAVERDA	Type TA 150 S	Fiche d'homologation N° CH 5514 04
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------------

Constructeur
Identification Ditta PIETRO LAVERDA S.p.A., I-36042 Pregarze (Vicenza)
"TA 150" sur la plaquette du constructeur
"LAVERDA TA 150 S" devant le No du châssis

Plaquette constructeur dans le poste de conduite, à gauche, en bas sur la caisse à outils
N° du châssis à droite, à l'arrière en haut sur le longeron, à côté du moteur
Identification du moteur "OM CP3-I" à droite, latéralement sur le bloc
Importateur principal LANDMASCHINEN AG., 3018 Berne / FRIED, Landmaschinen AG., 5322 Koblenz
Véhicule homologué 370 750

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
Direction hydrostatique avec assistance hydraulique, s. roues AR
Transmission variateur à courroie trapézoïdale + boîte mécanique
Nombre de vitesses 3 sans paliers Entraînement sur roues avant
Frein de service hydraulique, à disques, sur les arbres ritzel
resp. sur les roues avant,
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
mécanique, à disques, sur les arbres ritzel

Frein auxiliaire resp. sur les roues avant

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque	OM	Type	CP3-I
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	arrière
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	110	Course	130
Cylindrée	7409	CV-impôt	37,73
Puissance en kW	118	à t/min	2400
CV	160	DIN	
Bruit à l'arrêt	80	dB/A	à t/min
Silencieux	1 = 670 x ø 212 mm		1800 **
Mesure des gaz	Bacharach	5,0	***
	BOSCH noircissement 3,2 à 95 %		

Carrosserie

récolteuse de fourrage +)

Nombre de portes 1 Indic. vitesse -

Ceintures sécurité - Rétroviseurs inmir / gauche / droite

Cale 1 = 400x230x200mm Attelage -

Antivol -

Nombre de places t 1 av centre ar

Dimensions

	intérieur	extérieur	Empattements	<u>1990</u>
Longueur		<u>6115</u>		
Largeur		<u>2600</u>	Essieu double	
Hauteur		<u>3850</u>	Voie	av <u>1600</u> ar <u>1615</u>
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	<u>2885</u>		
	ar	<u>1240</u>	Braquage ø	g <u>9700</u> d <u>8000</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				<u>4300</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>4380</u>	<u>1250</u>	<u>5630</u> ++)
Charge utile			-
Poids total	<u>4380</u>	<u>1250</u>	<u>5630</u>
Garantie fabr.	<u>4500</u>	<u>2000</u>	<u>6500</u>
Dimens. pneus	<u>16.9 - 26</u>	<u>11.5/80 - 15</u>	(Variantes +++)
Ply/bars	<u>10 / 2,0</u>	<u>10 / 3,4</u>	voir
Charge	<u>4610</u>	<u>3860</u>	remarques)
pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			<u>20</u> km/h
Vitesse maximale testée			<u>17</u> km/h
	à 2500 t/min au moteur		

Équipement	M	(E)	
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 5 (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 01		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial)		
Marque et type	L A V E R D A	TA 150 S	
Homologation N°	CH	5514 04	
Carrosserie	récolteuse de fourrage		
Places	total	1	avant
Poids à vide	5630	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	37,73
Poids total	5630	Cylindres	7409

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur = 2600 mm, distance volant - vers l'avant du véhicule = 4300 mm.
- **) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche en V-max. = 17 km/h, M3. = 85 dB/A.
- ***) Insonorisation : les tôles latérales du compartiment du moteur enduites de matière absorbante.
- +) Carrosserie : livrable aussi sans cabine.
- ++) Poids à vide : modèle avec ceuilleur de maïs à 3 rangs, avec cabine et environ 440 kg de lest sur l'essieu arrière pour améliorer le comportement de freinage.
- §) Équipement : livrable avec barre de coupe, pick-up, barre de coupe pour maïs, à 2 rangs ou ceuilleur de maïs à 2 rangs; contrôler les dimensions, les poids et l'équipement à l'immatriculation.
- +++) Reifenvariante : AV = 18.4 - 26 8 PR 4530 (1,4) V-max. 30 km/h
AR = 7.50 - 16 8 PR 1740 (3,75) 30 km/h.

A noter dans le permis de circulation:

- 104 - des miroirs rétroviseurs permettant d'observer sur les côtés sont obligatoires;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137/138 - protection marquée jaune/noir obligatoire à l'avant par-dessus l'engin de travail;
- 141 - le canal d'éjection doit être replié en direction de marche.