

Genre du véhicule Chariot de travail agricole (véhicule spécial) *)	Marque de fabrication L A V E R D A	Type 3 4 5 0	Fiche d'homologation N° CH 5514 CB
Constructeur Identification	Pietro LAVERDA S.p.A., I-36042 Breganze (Vicenza) sur la plaquette du constructeur "3450" devant le N° du châssis "LAVERDA 3450*113,....*"		
Plaquette constructeur N° du châssis	à gauche, latéralement sur la console du tableau de bord à droite, au centre du véhicule, latéralement sur le longeron "8065 SI" en haut sur la culasse		
Identification du moteur	LANDMASCHINEN AG., 3018 Berne-Bumpliz + FRIED LANDMASCHINEN AG., 5322 Koblenz		
Importateur principal	LAVERDA 3450*11335968*		
Véhicule homologué			

Châssis	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique
Transmission	mécanique avec variateur
Nombre de vitesses	3 _____ Entraînement roues avant
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les arbres à pignons resp. sur les roues avant, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage resp. sur les roues avant
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	FIAT	Type	8065 SI
Marque	en ligne	Tempo	4 (turbo)
Construction	D	Position	au centre/en haut
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	100	Course	110
Alésage	5181	CV-impôt	26,39
Cylindrée	68 DIN	à l/min	2400
Puissance en kW	75,0 dB/A	à l/min	1800
Bruit à l'arrêt	1 pot 710 x Ø 212 mm	DGM	904 SA x)
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach = 6,0		
Déparasitage			

Carrosserie	moissonneuse-batteuse (s.d. avec cabine)		
Nombre de portes	1 (cabine)	Compteur de vitesse	=
Ceintures sécurité	av -	ar -	
Cale	1 = 400x200x240mm	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	1 av.	centre	ar.
Dimensions	Intérieur	extérieur	
Longueur	(8200)	6700	Empattements 2960 /
Largeur	(3100)	2950	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		3500	Voies av 2440 ar 2310
Porte à faux	av (3240)	1740	Voies av _____ ar _____
	ar _____	2000	ar _____
Distance volant - vers l'avant du véhicule	(2100)	Brquage Ø	g 12500 d 12150
	() = avec table de coupe 3100 mm		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	4300	2100	6400
Charge utile	(sans table de coupe)		
Poids total			6400
Pneus	18.4 - 30	11,5/80 - 15.3	+) _____
Ply / bar	10 / 1,8	6 / 2,0	
Charge	5630	2820	
pour V max	30		
Jantes	DW 16 x 30	9.00 x 15,3	acier
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	23		_____ km/h
testée	20 km/h à l/min	2540	au moteur _____ prise de force

§)	
Équipement	M (E)
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E) AV/1 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar _____
Feux arrière de brouillard	_____
Feux complémentaires	1/ feu orange CH 1 1280 03/04
Eclairage plaque	3/ lampes de travail avec LT
Essuie-glace	1/ balai (cabine) avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 01
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail agricole (vhc. spécial)	
Marque et type	L A V E R D A 3 4 5 0	
Homologation	CH 5514 08	
N°	CH 5514 08	
Carrosserie	moissonneuse-batteuse	
Places	total 1	avant _____
Poids à vide	6400	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 26,39
Poids total	6400	Cylindrée 5181

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Véhicule spécial : largeur = 2950 mm.
- x) Insonorisation : - l'intérieur du compartiment-moteur à gauche et à droite y compris des deux côtés de la grille d'accès;
- l'intérieur du capot.
- +) Variante de pneus : AV = 21 L 30 12 PR 6540 (2,0) Vmax 30 km/h
- §) Équipement : la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs AV (si avec table de coupe: la distance des clignoteurs AV-latéraux depuis l'avant du véhicule) sont admises pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 100 - Le conducteur doit être porteur de l'annexe au permis de circulation;
- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 115 - feu orange obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 136 - permis de conduire de la catégorie "F" obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: la protection devant le rabatteur ou la couverture sur l'ouverture avant;
- 138 - protection : devant le rabatteur ou devant l'ouverture avant;
- 139 - enlever : les diviseurs, les tables de coupe dépassant 3500 mm de largeur;
- 141 - assurer : la table de coupe en position de circulation;
l'échelle remontée; la cheminée de vidange rentrée.

• Lieu et date de l'homologation Breganze, 18.-22.04.83

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

