

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type				Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	F I A T		1 2 4 - Berline 124 A - 124A000				5 5 1 9
Caractéristiques "FIAT 124" à l'AR du vhc à droite.-"FIAT 124 A" en préfixe du No de châssis.-							
"124A000" en préfixe du No de moteur			Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis F I A T , Torino (I) - Importateur FIAT - Suisse SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, à l'AV, s.face intérieure de l'aile, vers la batterie + s.plaquette							
N° du moteur frappé à l'avant, à gauche sur bloc							
Type du moteur 124 A 000 - en ligne, vertical, OHV, av.carburateur SOLEX à double corps C 32 PPH/6							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'197 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission mécan.toute synchronisée		Longueur		4'030	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur		1'640	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	35	Voie avant	1'330	Hauteur 1'420	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière	1'300	Empattement 2'420	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	10,70	Porte à faux arr.1'021	
Frein de service hydraulique, à disques (régulateur de pression sur les roues arrière)							
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	455	400	855	Dimension	155 S 13 / 6.15S13	*)	Longueur
Charge utile	100	300	400	Charge pneu	710		Largeur
Total	555	700	1'255		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	600	710	1'255		MICHELIN-PIRELLI ou	CEAT	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 65 SAE	
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur FIAT (I)			C.V. frein 60 DIN	
Alésage		73	Course		71,5	C.V. impôts 6,10	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu		arr. 3)	Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO - SIEM ou ELMA E3	Indic. de direction AV=	combinés av. feux de pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ bilux, asymétriques	latéralement sur ailes avant	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR= à côté des feux AR et stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + avert. optique
Réflecteurs	2/ séparés, sous feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 5'400 t/min +)	Avertisseur:	102 dB

Observations et exceptions

- +) Limitation du bruit: Silencieux d'aspiration FIAT IGM 4601 S
Pot principal 4601 AS ou 4920 AS ou 4959 AS
Pot complémentaire 4601 BS 4959 BS 4959 BS
- *) Pneumatiques: 150 - 13 = 750 kg à 2,1 atü 180 km/h.

Remplace FH 5519 du 13.5.66.
Pneumatiques

(26.9.69.)
Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

75747 Genève, 13.5.1966.

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Expertisé année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F I A T			1 2 4 - Berline 124 A - 124A000	1966	5 5 1 9	
Caractéristiques "FIAT 124" à l'AR du vhc à droite. - "FIAT 124 A" en préfixe du No de châssis. -							
"124A000" en préfixe du No de moteur				Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT - Suisse SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, à l'AV, s.face intérieure de l'aile, vers la batterie + s.plaquette							
N° du moteur frappé à l'avant, à gauche sur bloc							
Type du moteur 124 A 000 - en ligne, vertical, OHV, av.carburateur SOLEX à double corps C 32 P1H/6							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'197 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécan.toute synchronisée				Longueur 4'030	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4				Largeur 1'640	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	35	Voie avant	1'330	Hauteur 1'420	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière	1'300	Empattement 2'420	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	10,70	Porte à faux arr. 1'021	
Frein de service hydraulique, à disques (régulateur de pression sur les roues arrière)							
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	455	400	855	Dimension	155 S 13 / 6.15S13		Longueur
Charge utile	100	300	400	Charge pneu	710		Largeur
Total	555	700	1'255		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	600	710	1'255		MICHELIN-PIRELLI ou CEAT		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 65 SAE	
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur FIAT (I)		C.V. frein 60 DIN		
Alésage		73		Course 71,5		C.V. impôts 6,10	
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELIO - SIMM ou ELMA E3	Indic. de direction AV= combinés av. feux de pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ bilux, asymétriques	latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR= à côté des feux AR et stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) + avert. optique
Rélecteurs	2/ séparés, sous feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	80 bB à 5'400 t/min +)	Avertisseur: 102 dB

Observations et exceptions

+) Limitation du bruit: Silencieux d'aspiration marqué "FIAT IGM 4601 S"
2 pots d'échappement marqués "FIAT IGM 4601 B S"
"FIAT IGM 4601 A S"

C 1 Pot principal I G M 4920 AS / IGM 4959 AS
Pot complémentaire I G M 4959 BS / IGM 4959 BS

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 13. mai 1966

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Expertisé	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	F I A T		1 2 4 - Berline 124 A - 124A000	année 1966	N° 5 5 1 9		
Caractéristiques "FIAT 124" à l'AR du vhc à droite. - "FIAT 124 A" en préfixe du No de châssis. -							
"124A000" en préfixe du No de moteur			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT - Suisse SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, à l'AV, s.face intérieure de l'aile, vers la batterie + s.plaquette							
N° du moteur frappé à l'avant, à gauche sur bloc							
Type du moteur 124 A 000 - en ligne, vertical, OHV, av.carburateur SOLEX à double corps C 32 PPH/6							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'197 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécan.toute synchronisée			Longueur 4'030		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4		Largeur 1'640		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{er}	35	Voie avant 1'330	Hauteur 1'420		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière 1'300	Empattement 2'420		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,70	Porte à faux arr. 1'021		
Frein de service hydraulique, à disques (régulateur de pression sur les roues arrière)							
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	455	400	855	Dimension	155 S 13	6.15S13	Longueur
Charge utile	100	300	400	Charge pneu	710		Largeur
Total	555	700	1'255		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	600	710	1'255		MICHELIN-PIRELLI ou CEAT		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 65 SAE	
Direction: position à gauche ou à droite			Marque du moteur FIAT (I)		C.V. frein 60 DIN		
Alésage		73	Course		71,5	C.V. impôts 6,10	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu		arr. 3)	Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELIO - SIMA ou ELMA E3	Indic. de direction AV= combinés av. feux de pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ bilux, asymétriques	latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR= à côté des feux AR et stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) + avert. optique
Réflecteurs	2/ séparés, sous feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur, au centre, en haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	80 bB à 5'400 t/min +)	Avertisseur: 102 dB

Observations et exceptions

- +) Limitation du bruit: Silencieux d'aspiration marqué "FIAT IGM 4601 S"
2 pots d'échappement marqués "FIAT IGM 4601 B S"
"FIAT IGM 4601 A S"

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 13. mai 1966

La Commission d'expertise-type