

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail	L M V	T 8 0	CH 5519 01

Constructeur	INV Le Matériel de Voirie SARL., 43 rue Michel Carré, F-95101 Argenteuil / France
Identification	sur la plaquette du constructeur "T 80" numéro du châssis "...."
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite, en bas sur le carénage du chauffage
Numéro du châssis	à gauche, latéralement sur le bngeron, au-dessus du balai latéral (frappé par l'importateur)
Identification du moteur	"800 7 / 45" plaquette, à l'arrière sur le bloc, au-dessous de l'alternateur (en direction de marche)
Importateur	PETER WINTERTHUR, Fahrzeugbau AG, Wülflingerstrasse 147, 8407 Winterthur

Châssis	2 / 3 (AV = 1)
Nombre d'essieux/pneus	AV = jambe de ressort / AR = aucune
Suspension	mécanique
Direction	toutes roues, libération traction avant
Entraînement	hydraulique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire
Frein d'arrêt	---
Ralentisseur	---
Contrôle 2 circuits	---

Moteur	RENAULT	Type	800 7 / 45
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	benzine	Position	au centre
Carburant	eau	Cylindres	4
Refroidissement	58,0	Course	80,0
Alésage	845	CV-impôt	4,30
Cylindrée	17,0	à min-1	3000
Puissance en KW	54,6	à min-1	3000
Couple max.Nm	D		
Déparasitage	1 = 387x130x200	"φ 15"	
Silencieux			

Carrosserie/Equipement	balayeuse / \$)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	1 / 210x110x110	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	1 balai
Réservoir carburant	1 / acier / 24 litres		
Avertisseur	1 / HELLA EI 20005	ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	470	1380	1850 +)
Répartition charge			
Poids garantis			2000
Pneus	6,50 - 10	6,50 - 10	
Ply/bar	10 / 8,5	10 / 8,5	
Charge	1460	2920	
pour Vmax	25	25	
Jantes	6,50 F 10	6,50 F 10	

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		2530	Empattement 1400
Largeur		1400	Essieu double av. _____ ar. _____
Hauteur		1920	Voie av. _____ -
Porte à faux avant		400	ar 940 -
Porte à faux arrière		730	Braquage ø g. 3300 d. 3300
Garde au sol	à vide	---	en charge

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorqueable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur		24,0 km/h
testée 18,0 km/h à min-1 3000	moteur -	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		
h	---	73,0		70,0	2250	ab	
F	G	H	J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
h	---	---	---	---	2,2	800	---
F	G	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre de véhicule	<u>Chariot de travail</u>		
Marque et type	<u>L M V</u>	<u>T 80</u>	
Homologation No CH	<u>5519 01</u>		
Carrosserie	<u>balayeuse</u>		
Places	total <u>1</u>	avant	
Poids à vide	<u>1850</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>---</u>	Cylindrée	<u>845</u>
Poids total	<u>1850</u>	CV-impôt	<u>4,30</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Poids à vide : y compris le conducteur et les réservoirs à eau et à ordures pleins.
- §) Equipement : les tuyaux hydrauliques pour le balai d'angle à l'avant à droite doivent être fixés de manière que l'angle de visibilité pour le feu de position et le clignoteur reste garanti.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur le couvercle du régulateur.