

| | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Chariot de travail | M A N I T O U | MC 40 TC | CH 5523 01 |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Constructeur | BRAUD & FAUCHEUX S.A., F-44150 Ancenis | | |
| Identification | "MC 40 TC" sur la plaquette du constructeur | | |
| Plaquette constructeur | à gauche, sur la protection de la roue avant | | |
| N° du châssis | à gauche, en haut, sur le longeron, à côté du levier du frein à main (frappé par l'importateur) | | |
| Identification du moteur | "4600" après le No du moteur, à gauche, en bas, au centre du bloc (frappée par l'importateur) | | |
| Importateur principal | A. SCHALLER SA., Machines de chantier, 1606 Forel | | |
| Véhicule homologué | 372524 | | |

| | |
|---------------------|--|
| Châssis | |
| Nombre d'essieux | 2 Nombre de roues 4 |
| Direction | hydrostatique, assist. hydraulique, sur roues AR |
| Transmission | convertisseur de couple, méc. non synchronisée, inverseur |
| Nombre de vitesses | 4 Entraînement sur roues avant |
| Frein de service | mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les roues avant |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques multiples dans bain d'huile sur les roues avant |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire |
| Ralentisseur | - |
| Contrôle 2 circuits | - |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Carrosserie | |
| Nombre de portes | - Indic. vitesse - |
| Ceintures sécurité | - Rétroviseurs - |
| Cale | 285x150x170 Attelage AR = à broche |
| Antivol | - |

| | |
|---|--|
| Nombre de places | t 1 av. centre ar. |
| Dimensions +) | |
| Longueur | intérieur 3580 Empattements 2075 / |
| Largeur | 2030 Essieu double av ar |
| Hauteur | 3000 Voie av 1590 ar 1650 |
| Porte à faux | lat. Voies av ar |
| | av 820 ar 685 Braquage ø g 6200 d 6200 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule -> | |

| | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|---------|
| Moteur | F O R D | Type | 4600 |
| Marque | en ligne | Temps | 4 |
| Construction | D | Position | arrière |
| Carburant | eau | Nombre cylindres | 3 |
| Refroidissement | 111,76 | Course | 111,76 |
| Alésage | 3287 | CV-impôt | 16,74 |
| Cylindrée | 45 | à t/min | 2200 |
| Puissance en kW | 61 | | |
| DIN | 80,5 (D) dB/A | à t/min | 1650 * |
| Bruit à l'arrêt | l = 400x230x115 mm | | |
| Silencieux | Bacharach | 5,0 | |
| Mesure des gaz | BOSCH noircissement | 4,5 (Md. max. 1300 t/min) | |

| | | | |
|--|--------------|-----------|----------------------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 3080 | 3840 | 6920 +) |
| Charge utile | | | - |
| Poids total | 3080 | 3840 | 6920 |
| Garantie fabr. | | | 10835 |
| Dimens. pneus | 18 - 19,5 XF | 10,5 - 18 | (Variantes voir remarques) |
| Ply/bars | - / 6,0 | 8 / 3,5 | |
| Charge pour V max | 8700 | 4200 | |
| | 30 | 30 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | |
| Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Poids remorquable testé | | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 23 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | 23,5 km/h |
| à 2450 t/min au moteur | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------|-----|--------------------------------|-----|----|----------------------|
| Equipement | M | (E) | | | | |
| Feux de route | M | (E) | | | | |
| Feux de croisement | A | (E) | dans M | (E) | | |
| Feux de position | R-SI | (E) | | | | |
| Feux rouges | | | | | | |
| Feux stop | | | | | | |
| Clignoteurs | av | 1 | (E) | ar | 2a | (E) |
| Catadioptrés | av | | | ar | I | (E) |
| Feux de gabarit | av | | | ar | | |
| Feux complémentaires | | | | | | |
| Eclairage plaque | | | | | | |
| Essuie-glace | | | | | | avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | | | HELLA e1 20 011 | | | |
| | | | ou d'autres modèles homologués | | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Chariot de travail | | |
| Marque et type | M A N I T O U MC 40 TC | | |
| Homologation N° | CH 5523 01 | | |
| Carrosserie | Élévateur à fourche | | |
| Places | total | 1 | avant |
| Poids à vide | 6920 | Carburant | D |
| Charge utile | - | CV-impôt | 16,74 |
| Poids total | 6920 | Cylindree | 3287 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = en V-max. = 23,5 km/h, M4 = 86 dB/A.
 +) Dimensions / poids : avec un mât d'une longueur de 3600 mm; sans fourche.

A noter dans le permis de circulation:

- 103 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
 138/- la fourche doit être relevée, enlevée ou recouverte d'une protection marquée jaune/noir.
 139

W