

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	MANITOU	KR 25	CH 5523 02

Constructeur MANITOU BF, F-44150 Ancenis
 Identification sur la plaquette du constructeur: "KR 25"

Plaquette constructeur à gauche, sur la protection de la roue avant
 N° du châssis à gauche, au centre, latéralement sur longeron (frappé par l'importateur)
 Identification du moteur "F3L 912" à droite, latéralement sur bloc-moteur (plaquette)
 Importateur principal A. SCHALLER S.A., 1606 Forel
 Véhicule homologué 54890

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assist.hydraulique, sur roues AR
 Transmission convertisseur de couple, méc.non synchr. inverseur
 Nombre de vitesses 2 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, à expansion interne, agissant sur les roues avant

Frein auxiliaire mécanique, à disque, agissant sur cardan

Frein d'arrêt idem frein auxiliaire
 Retardisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque	<u>DEUTZ</u>	Type	<u>F3L 912</u>
Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>Diesel</u>	Position	<u>arrière</u>
Refroidissement	<u>air</u>	Nombre cylindres	<u>3</u>
Alésage	<u>100</u>	Course	<u>120</u>
Cylindrée	<u>2926</u>	CV-lmoöt	<u>14,39</u>
Puissance en kW CV	<u>38 DIN</u>	à 1/min	<u>2500</u>
Bruit à proximité	<u>78,0</u> dB(A)	à 1/min	<u>1875</u>
Silencieux	<u>1 pot 300x232x122 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>Pacharach 2,0</u>		
Déparasitage	<u>-</u>		

Carrosserie élévateur à fourche avec toit-abri

Nombre de portes - Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur, gauche, droite
 Cales 235x150x170 mm Attelage branche AR
 Antivol -

Nombre de places 1 av - centre - ar -

Dimensions *

	intérieur	extérieur		
Longueur		<u>4985</u>	Empattements	<u>1850</u> / <u>-</u>
Largeur		<u>1790</u>	Essieu double	av <u>-</u> ar <u>-</u>
Hauteur		<u>2950</u>	Voie	av <u>1440</u> ar <u>1440</u>
Porte à faux	lat.		Voies	av <u>-</u> ar <u>-</u>
	av	<u>2075</u>		
	ar	<u>1100</u>	Braquage ø	g <u>8000</u> d <u>8100</u>

Distance volant - vers l'avant du véhicule - -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>2180</u>	<u>2480</u>	<u>4660</u>
Charge utile			<u>-</u>
Poids total	<u>2180</u>	<u>2480</u>	<u>4660</u>
Garantie fabr.			<u>6785</u>
Dimens. pneus	<u>12.5 - 18</u>	<u>12.5 - 18</u>	(variantes
Ply/bars	<u>10 / 3.5</u>	<u>10 / 3.5</u>	voir
Charge	<u>6500</u>	<u>6500</u>	remarques)
pour V max	<u>25</u>	<u>25</u>	
Garantie poids remorquable avec frein			<u>-</u>
Garantie poids remorquable sans frein			<u>-</u>
Garantie poids de l'ensemble			<u>-</u>
Poids remorquable testé			<u>-</u>
Vitesse maximale selon le constructeur			<u>21</u> km/h
Vitesse maximale testée (à 2500 t/min du moteur)			<u>23</u> km/h

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	N	(E)
Feux de position	A	(E) dans N (E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 02 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	M A N I T O U K R 2 5		
Homologation N°	CH 55 23 02		
Carrosserie	Elevateur à fourche		
Places	total 1	avant	
Poids a vide	4660	Carburant	D
Charge utile	-	CV-Impt	14,79
Poids total	4660	Cylindree	2925

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Dimensions : avec fourche d'une longueur de 1300 mm

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / Emplacement: sur butée de pleine charge

137/138 - Dispositifs de protection obligatoires pour les parties suivantes du véhicule: fourche (marquée jaune/noir)

Lieu et date de l'homologation

 Lausanne, 22.02.82
 Gmefens, 25.3.82

Service fédéral d'homologation