

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail	MANITOU	NCE 25 H	CH 5523 03

Constructeur	MANITOU BF, Rte de Châteaubriant, F-44150 Ancenis
Identification	sur la plaquette du constructeur "NCE 25 H" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière, latéralement sur le châssis
Identification du moteur	"8140.61" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur	Robert AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zurich

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SOFIM	Type 8140.61/8141 I
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, sur roues AR	Carburant	D	Position au centre
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres 4
Frein de service	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les roues avant	Alésage	93,0	Course 90,0
		Cylindrée	2444	CV-impôt 12,45
		Puissance en kW	40,5 DIN	à min-1 3000
Frein auxiliaire	mécanique, à disques dans bain d'huile, sur les roues avant	Couple max. Nm	135	à min-1 2300
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Déparasitage	-	
Ralentisseur	-	Silencieux	l = 500 x 194 x 103 mm	*)
Contrôle 2 circuits	-			

Carrosserie/Equipement	élévateur à fourche avec toit-abri **) §)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	**)	Indic. vitesse	-	Poids à vide	1850	2800	4650 +)
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge	1850	2800	4650
Cale	290x150x160 mm	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantis			10000
Antivol	-	Essuie-glace	1/ balai	Pneus	10 R 22,5	7,00 - 12	++)
Réservoir carburant	1/acier, 50 litres			Pty/bar	- / 9,0	12 / 8,5	
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués			Charge	10750	4120	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar	Jantes	6.75 x 22,5	5.00 S x 12 acier	
Dimensions	intérieur	extérieur					mécanique	automatique
Longueur		4200	Empattement	1760	Garantie poids remorqueable avec/sans frein			
Largeur		1300-1530	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		2400	Voie av	1050	Poids remorqueable testé			
Porte à faux avant		1900	Voie ar	1090	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux arrière		540	Braquage ø	g 4800 d 4800	Vitesse maximale selon le constructeur	24,0	km/h	
Garde au sol	à vide		en charge		testée 22,5	km/h à min-1 3050	moteur	prise de force

Emissions de bruit Boîte de vitesses	i-a	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A min-1	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
h	31,26	80,0	71,0 2250	aa)	Genre du véhicule	<u>Chariot de travail</u>	
					Marque et type	<u>M A N I T O U MCE 25 H</u>	
					Homologation No CH	<u>5523 03</u>	
					Carrosserie	<u>élévateur à fourche</u>	
F	G	H	J	R	Places	total <u>1</u>	avant <u>1</u>
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide	<u>4650</u>	Carburant <u>D</u>
b = 4,30 à 2200 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	min-1	Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>2444</u>
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	min-1	Poids total	<u>4650</u>	CV-impôt <u>12,45</u>
O	O+P						
S Bacharach = 5,0	Pompe d'injection	BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : l'intérieur du capot et le compartiment-moteur.
- ***) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine fermée. L'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Dimensions/poids : avec mât duplex (hauteur 3300 mm), mât avec déplacement latéral de la fourche (longueur 1200 mm).
- ++) Variante de pneus: AV = 12,5 R 20 12 PR 7200 (4,0) Vmax 25 km/h
12,5 - 20 10 PR 6650 (3,5) 25 km/h
10.00 - 20 CSE pneus super élastiques 7000 25 km/h
AR = 7.00 - 12 CSE pneus super élastiques 4480 25 km/h
- §) Equipement : La hauteur des feux de croisement est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

138 - Dispositifs de protection obligatoires pour les parties suivantes du véhicule: la fourche (marquée jaune/noire).