

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Modèle année	Bordereau-type N°			
Camionette	RENAULT			1967	5 5 2 8 - B			
Caractéristiques "R 2106" à l'AV sous capot, sur auvent sur plaquette constructeur + s.plaquette ovale.- A partir No de fabrication = 2796								
Constructeur du châssis			Carburant	Nombre de cylindres				
RENAULT, Billancourt (F)-Importateur			essence	4				
RENAULT SUISSE SA, Regensdorf / ZH								
N° du châssis frappé	à droite, sur console du siège avant + sur plaquette							
N° du moteur frappé	à droite, derrière bobine d'allumage, sur plaquette rivée							
Type du moteur 800.01 - (sur plaquette du moteur) en ligne, OHV								
Position du mot.avant	Frein-moteur							
Cylindrée	845	cm³	Frein de remorque					
Dimensions ext. en mm								
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée						
Longueur 3'646								
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3				Largeur 1'500			
Entraînement	avant	Vitesse en 1"	30	Voie avant	1'280			
Hauteur 1'680								
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	110	Voie arrière	1'244			
Empattement 2'419 *)								
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	9,20/9,45			
Porte à faux arr. 700 *)								
Frein de service hydraulique, à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	360	270	630	Dimension	145-330	145-330	(145-13)	Longueur 850/1'300
Charge utile	90	330	420	Charge pneu	670	670		Largeur 1'020/1'320
Total	450	600	1'050		MICHELIN X			Hauteur 1'150
Gar. de fabr.	570	650	1'050					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 arrière			Porte à faux arr. 500	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		RENAULT		C.V. frein 32 SAE/26 DIN
Alésage		58		Course		80		C.V. impôts 4,31
Forme de la carrosserie fourgon								
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)			Places debout	

Phares: marque 2/ CIBIE E2 ϕ 140 mm	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV= comb. avec feux position (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous phares	AR= séparés, au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques
Feux arrières 2/ comb. avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 92 dB
Réfecteurs 2/ au-dessous feux AR 18 cm ²	Rétroviseur 3/ intérieur en bas + de chaque côté
Feu stop 2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse km/h extérieur
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts	
Mesure du bruit 74 dB à 4'700 t/min	

Observations et exceptions

*) Dimensions: Empattement à gauche 2'395 mm / à droite 2'443 mm = moyenne 2'419 mm
 Porte à faux AR 724 676 700

Protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.9.66.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique				Modèle année		Bordereau-type N°		
Camionette		RENAULT				R 2106		1967 5528-B		
Caractéristiques "R 2106" à l'AV sous capot, sur auvent sur plaquette constructeur + s.plaquette ovale.- A partir No de fabrication = 2796 Carburant essence Nombre de cylindres 4										
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F)-Importateur RENAULT SUISSE SA, Regensdorf / ZH										
N° du châssis frappé à droite, sur console du siège avant + sur plaquette										
N° du moteur frappé à droite, derrière bobine d'allumage, sur plaquette rivée										
Type du moteur 800.01 - (sur plaquette du moteur) en ligne, OHV										
Position du mot.avant		Frein-moteur								
Cylindrée 845 cm³		Frein de remorque						Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission méc. toute synchronisée						Longueur 3'646		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3						Largeur 1'500		
Entraînement avant		Vitesse en 1 ^{re} 30		Voie avant 1'280		Hauteur 1'680				
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 110		Voie arrière 1'244		Empattement 2'419 *				
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,20/9,45		Porte à faux arr. 700 *				
Frein de service hydraulique, à expansion interne										
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant										
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm			
A vide	360	270	630	Dimension	145-330	145-330	(145-13)	Longueur 850/1'300		
Charge utile	90	330	420	Charge pneu	670	670	Largeur 1'020/1'320			
Total	450	600	1'050		MICHELIN X		Hauteur 1'150			
Gar. de fabr.	570	650	1'050				Haut. ridelles			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 arrière			Porte à faux arr. 500			
Direction: position		à gauche			Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 32 SAE/26 DIN			
Alésage		58			Course 80		C.V. impôts 4,31			
Forme de la carrosserie		fourgon								
Nombre de places: total		2	(avant	milieu	arr.)	Places debout			

Phares: marque	2/ CIBIE E2 ϕ 140 mm	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	comb. avec feux position (blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR=	séparés, au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 92 dB
Réflecteurs	2/ au-dessous feux AR 18 cm ²	Rétroviseur	3/ intérieur en bas + de chaque côté
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h extérieur
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	74 bB à 4'700 t/min		

Observations et exceptions

*) Dimensions: Empattement à gauche 2'395 mm / à droite 2'443 mm = moyenne 2'419 mm
 Porte à feux AR 724 676 700

Protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.9.66.

La Commission d'expertise-type