

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Camionnette	RENAULT		R.2106 - fourgon		5 5 2 8 - D		
Caractéristiques "R.2106" à l'AV sous capot sur l'auvent et sur plaquette du constructeur (losange et ovale). - A partir du No du châssis 9'618'501 Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis RENAULT, Billancourt (F) - Importateur RENAULT (Suisse) SA, Regensdorf							
N° du châssis frappé à droite, sur console du siège avant et sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine d'allumage, plaquette rivée							
Type du moteur 800-01 - (sur plaquette moteur) en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 845 cm ³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 4 Transmission méc.synchronisée					Longueur 3'646		
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4					Largeur 1'500		
Entraînement avant Vitesse en 1 ^{re} 30 Voie avant 1'250					Hauteur 1'680		
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 110 Voie arrière 1'244					Empattement 1'710 *)		
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 9.20/9.45					Porte à faux arr. 700 *)		
Frein de service hydraulique, à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	355	260	615	Dimension	145-330	145-330	Longueur 1'090
Charge utile	95	340	435	Charge pneu	670	670	Largeur 1'000/1'400
Total	450	600	1'050		MICHELIN X		Hauteur 1'150
Gar. de fabr.	570	650	1'050				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 arrière		Porte à faux arr. 500	
Direction: position à gauche			Marque du moteur RENAULT		C.V. frein 30 SAE/27 DIN		
Alésage 58			Course 80		C.V. impôts 4,30		
Forme de la carrosserie fourgon							
Nombre de places: total 2		(avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 Ø 140	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= combinés avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR= séparés, au-dessus f. position	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électriques (2-tons) = 92 dB
Réflecteurs	2/ au-dessous feux stop 18 cm ²	Rétroviseur	3/ intér. centre bas + de chaque côté
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h [à l'extérieur]
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	74	dB à	4'600 t/min

Observations et exceptions

- *) Empattement : à gauche = 2'395 mm; à droite = 2'443 mm; moyenne = 2'419 mm
Porte à faux : à gauche = 724 mm; à droite = 676 mm; moyenne = 700 mm

Avec dispositif de protection derrière le siège.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.9.66/Berne, 10.8.67

La Commission d'expertise-type