

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Expertisé en	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	B M C		Mini		1966	5 5 3 5	
Caractéristiques "Mini" à l'avant sur le capot. -"9/16" sur placquette du constructeur, à gauche sur réservoir carburant. -"16 D" devant No châssis Carburant diesel							
Constructeur du châssis The British Motor Corp. Ltd, Longbridge (GB) - Importateur J.H. Keller, ZH					Nombre de cylindres 4		
N° du châssis frappé à gauche, sur boîte c.v. (frappé par l'importateur)							
N° du moteur frappé à droite, au centre du bloc							
Type du moteur 9 0 0							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	948	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:		Longueur 2'530	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 x 3 = 9		à broche avec arrêt				Largeur 1'510
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'117-1'727		Hauteur 1'800	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Voie arrière 1'120-1'830		Empattement 1'670	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6.70/6.10		Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à disques, à tringles, sur arbres pignon (3 pédales)							
2ème frein mécanique, à disques, à tringles, sur arbres pignon							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	400	570	970	Dimension	5.00-15	11-2/10-24	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	690	1'580	Largeur
Total			970		4 Ply	4 Fly	Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur B M C		C.V. frein 16 BHP	
Alésage		62,94		Course 76,2		C.V. impôts 4,83	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	

§)

Phares: marque	2/ $\emptyset$ 120 mm	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ séparés, sur les ailes	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ séparés, sur les ailes	Avertisseur 1/ électrique = 85 dB
Réfecteurs	2/ séparés $\emptyset$ 80 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse : tractomètre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
1. Phare de travail avec lampe-témoin		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	80 dB à 2'750 t/min	

Observations et exceptions

- \*) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'350 t/min au moteur.  
 Plombage : assurer et plomber la vis de limitation de plein-gaz et la vis de réglage du régulateur.

§) La lampe-témoin des feux de route est montée par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type: Zurich, 27.5 et 6.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Expertisé en	Bordereau-type N°
Tracteur agricole		B M C		Mini		1966	5 5 3 5
Caractéristiques "Mini" à l'avant sur le capot. - "9/16" sur placquette du constructeur, à gauche sur réservoir carburant. - "16 D" devant No châssis Carburant diesel							
						Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis The British Motor Corp. Ltd, Longbridge (GB) - Importateur J.H. Keller, ZH							
N° du châssis frappé à gauche, sur boîte c.v. (frappé par l'importateur)							
N° du moteur frappé à droite, au centre du bloc							
Type du moteur 9 0 0							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	948 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque		Crochet remorquage:		Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission mécanique				Longueur 2'530	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3 x 3 = 9		à broche avec arrêt		Largeur 1'510	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'117-1'727		Hauteur 1'800	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Voie arrière 1'120-1'830		Empattement 1'670	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6.70/6.10		Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à disques, à tringles, sur arbres pignon (3 pédales)							
2ème frein mécanique, à disques, à tringles, sur arbres pignon							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	400	570	970	Dimension	5.00-15	11-2/10-24	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	690	1'580	Largeur
Total			970		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur B M C		C.V. frein 16 BHP	
Alésage		62,94		Course 76,2		C.V. impôts 4,83	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout	

§)

Phares: marque	2/ $\emptyset$ 120 mm	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ séparés, sur les ailes	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ séparés, sur les ailes	Avertisseur 1/ électrique = 85 dB
Réflecteurs	2/ séparés $\emptyset$ 80 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse : tractomètre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
1 Phare de travail avec lampe-témoin		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	80 dB à 2'750 t/min	

## Observations et exceptions

- \*) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'350 t/min au moteur  
 Plombage : assurer et plomber la vis de limitation de plein-gaz et la vis de réglage du régulateur.

§) La lampe-témoin des feux de route est montée par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type - Zurich, 27.5 et 6.9.66

La Commission d'expertise-type