

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial)	Marque de fabrique *) M B U	Type G 5 A	Fiche d'homologation N° CH 5536 04
---	--------------------------------	---------------	---------------------------------------

Constructeur	MASCHINENBAU ULM GmbH, Ulm / Donau (D)
Identification	"G 5 A" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	à droite, à l'avant latéralement sur la poutre centrale
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur la poutre centrale, près de la plaquette
Ident. du moteur	"F4L 912" à droite, latéralement sur le bloc, plaquette rivée
Importateur princ.	K A Z KUENZLI AG/SA ZÜRICH, Baumaschinen, 8603 Hegnau
Véhicule homologué	3470 Signes fixes dans code du type G 5 A

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	DEUTZ Type F 4 L 912
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique, non synchronisée **)	Carburant	D Position arrière
Nombre de vitesses	4 x 2 Entraînement toutes roues	Refrigidis.	air Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	100 Course 120
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	3768 CV-impôt 19,19
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	70 DIN 2500
Ralentisseur	-	Bruit	82 dB/A à 1/min 2700
Contrôle 2 circ.	-	Silencieux	1 = 450 x ø 150 mm
		Mesure des gaz	Bacharach = 2
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	1, arrière	avant	arrière
Ceintures sécurité	-	Poids à vide	2610 3320
Cale	1 = 400x185x230 mm	Charge utile	-
Antivol	-	Poids total	2610 3320
Nombre de places	1 av - centre - ar 1	Garantie fabr.	22 - 20 22 - 20
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	6 / 1,75 6 / 1,75
Longueur	6705	Ply / bar	4050 4050
Largeur	2300	Charge pour V max.	20 20
Hauteur	2780	Empattements	4120
Porte à faux	lat. av. ar	Vole	av 1780 ar 1740
	1200	Voies	av - ar -
	1385	Braquage	g 18500 d 19300
Distance volant - vers l'avant du véhicule	4925 *)		
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	20
		Vitesse maximale selon le constructeur	20 ***)
		Vitesse maximale testée	20 ***)

Equipement						
Feux de route	M	(E)				
Feux de croisement	M	(E)				
Feux de position	A	(E)				
Feux rouges	R	(E)				
Feux stop	-					
Clignoteurs	av	-	AV/	4 (E)	ar	2a (E)
Catadioptrés	av	-			ar	I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)		ar	-
Feux complément.	-					
Eclairage plaque	-					
Essuie-glace		1 balais				AVUS/sans lave-glace
Avertisseurs		HELLA	002 526			
		ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial)		
Marque et type	M B U	G 5 A	
Homologation N°	CH	5536 04	
Carrosserie	nivelieuse (Grader)		
Places	total	1	avant
Poids à vide	5930	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,19
Poids total	5930	Cylindrée	3768

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Véhicule spécial : distance du volant - vers l'avant du véhicule = 4925 mm; braquage dépasse 18 m.
- ** Transmission : inverseur + boîte complémentaire route / terrain.
- *** Vitesse maximale : 20 km/h à 2700 t/min au moteur.
- Plombage : sur butée de pleine charge.
- Dégivreur : est monté par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation:

- plomb sur butée de pleine charge;
- surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité au moyen de 2 miroirs d'angles;
- la lame frontale, la démanteleuse et la lame gratteuse doivent être assurées;
- la lame gratteuse doit être complètement escamotée, ne doit pas dépasser le profil du véhicule;
- la lame frontale doit être recouverte d'une protection marquée jaune/noir.

1/ Lieu et date de l'homologation

Hegnau, 12.05.76

Homologation fédérale des types de véhicules