

Genre du véhicule 53) Machine de travail (véhicule spécial) *)	Marque de fabrique M B U	Type G 130 A	Fiche d'homologation No CH 5536 CB
--	-----------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur	MASCHINENBAU ULM GmbH, D-7901 Ulm-Beimerstetten
Identification	sur la plaquette du constructeur "G 130 A" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le chariot avant
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le chariot avant
Identification du moteur	"F6L 912" à droite, latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	ULRICH AMMANN Baumaschinen AG, 4900 Langenthal

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	3 / 6	Marque	DEUTZ	Type	F6L 912
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique,	Carburant	D	Position	arrière
Entraînement	toutes roues; avec libération traction avant,	Refruidissement	air	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 1-circuit, système à haute pression; AV=à disques / AR=à disques multiples, sur toutes les roues,	Alésage	100	Course	120
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'essieu double AR,	Cylindrée	5652	CV-impôt	28,79
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire,	Puissance en kW	78 DIN	à min-1	2300
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	352	à min-1	1600
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-		
		Silencieux	1 = 730 x ø 230 mm **)		

Carrosserie/Equipement	aplatisseuse			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	3200	7050	10250
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge			-
Cale	2/400x200x240 mm	Rétroviseurs	gauche + droite		3200	7050	10250
Antivol	-	Essuie-glace	1 balai	Poids garantis			12000
Réservoir carburant	1 / acier / 230 litres			Pneus	22 - 20	22 - 20	
Avertisseur	HELLA el 2C011	ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	10 / 2,75	10 / 2,75
Nombre de places	total 1	av. 1	centre	Charge	6500	2x6500	
			ar	pour Vmax	40	40	
				Jantes	17 x 20 acier	17 x 20 acier	

Dimensions +)	intérieur	extérieur	Empattement		4800	mécanique		automatique
Longueur		8200	Essieu double av					
Largeur		2500	ar		1324			
Hauteur		3060	Voie		av 1840			
Porte à faux avant		1565	ar		1875			
Porte à faux arrière		1835	Braquage ø		g 20500 d 21000			
Garde au sol	à vide		en charge					
						Garantie poids remorqueable avec/sans frein		
						Garantie poids de l'ensemble		
						Poids remorqueable testé		
						Charge garantie sur le toit		
						Vitesse maximale selon le constructeur		36 km/h
						testée 29,0 km/h à min-1		2300 moteur 700 prise de force

Emissions de bruit Boîte de vitesses	i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A min-1	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
h2	12,16	85,0	72,0 1650	aa)	Genre du véhicule	<u>Machine de travail (véhicule spécial)</u>	
					Marque et type	<u>M B U G 130 A</u>	
					Homologation No CH	<u>5536 08</u>	
					Carrosserie	<u>aplanisseuse</u>	
F	G	H	J	R	Places	total <u>1</u>	avant _____
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide	<u>10250</u>	Carburant <u>D</u>
b = 3,5 à 2250 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>5652</u>
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total	<u>10250</u>	CV-impôt <u>28,79</u>
O	O+P						
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : distance volant vers l'avant du véhicule = 5250 mm, ϕ braquage;
- ***) Insonorisation : le compartiment-moteur; tabliers latéraux à gauche et à droite du moteur;
- +) Dimensions : longueur totale sans l'arbre de prise de force arrière = 7920 mm;
- §) Équipement : deux baguettes chauffantes comme dégivreur seront montées.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 106 - véhicule convoyeur obligatoire;
- 115 - feu orange obligatoire;
- 118 - vitesse max. 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 136 - permis de conduire de la cat. "F" obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noire : dispositif de protection au-dessus de la plaque frontale;
- 138 - protection : sur la plaque frontale;
- 141 - assurer : la plaque frontale; l'arracheuse; la direction articulée,
le soc doit être aligné à l'intérieur du profil du véhicule (rotation).

Lieu et date de l'homologation Langenthal, 23.07.84
vB(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation