

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Expertisé en	Bordereau-type N°		
Chariot de travail	S C H E I D		2 5 . 3 tandem compacteur	1966	5 5 3 8		
Caractéristiques "25.3" sur plaquette du constructeur							
			Carburant diesel	Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis SCHEID GmbH, Limburg (D)-Importateur BRUN & Co AG, Nebikon							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant à l'extérieur + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur le bloc, frappé par l'importateur (original invisible)							
Type du moteur F 2 L 812 - en ligne, vertical							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée 1'701 cm³ Frein de remorque							
Temps 4 Transmission méc. reversible Crochet remorquage							
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 3 à broche							
Entraînement s. rouleau AR Vitesse en 1 <sup>re</sup> 0,8 Voie avant 1'110							
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 8,0 Voie arrière 1'080							
Nombre de pneus Bloquage différentiel Diam. de braq. 7,55							
Frein de service par boîte reversible + ruban extérieur sur rouleau arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, sur arbre de renvoi, avec arrêt.							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	2'000	3'000	5'000	Dimension	∅ 1'000 x	∅ 1'000 x	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'110	1'080	Largeur
Total			-				Hauteur
Gar. de fabr.	2'500	3'000	5'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: gauche + droite, volant, hydrostatique				Marque du moteur DEUTZ		C.V. frein 22 DIN	
Alésage 95				Course 120		C.V. impôts 8,66	
Forme de la carrosserie				rouleau compresseur			
Nombre de places: total 2				(avant milieu arr. )		Places debout	

\*)

Phares: marque		Indic. de direction	à l'avant + à l'arrière
Feux de croisement	2/ HELLA		
Feux de position	2/ dans feux de croisement		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ au-dessous clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ séparés	Ø 80	Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle			Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	86 dB à 2'000 t/min		

Observations et exceptions

\*) Direction: 2 courroies; il peut être renoncé au dispositif avertisseur.  
(Décision Commission des experts du 14.4.65).

Lieu et date de l'expertise-type

Nebikon, 1.6.66.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Expertisé en	Bordereau-type N°		
Chariot de travail	S C H E I D		2 5 . 3 tandem compacteur	1966	5 5 3 8		
Caractéristiques "25.3" sur plaquette du constructeur							
			Carburant diesel	Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis SCHEID GmbH, Limburg (D)-Importateur BRUN & Co AG, Nebikon							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant à l'extérieur + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur le bloc, frappé par l'importateur (original invisible)							
Type du moteur F 2 L 812 - en ligne, vertical							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	1'701 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. réversible		Crochet remorquage	Longueur 3'910		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 3		à broche		Largeur 1'440		
Entraînement s. rouleau AR	Vitesse en 1" 0,8		Voie avant	1'110	Hauteur 2'447/1'835		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	8,0	Voie arrière	1'080	Empattement 2'534	
Nombre de pneus	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 7,55		Porte à faux arr. 780		
Frein de service par boîte réversible + ruban extérieur sur rouleau arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, sur arbre de renvoi, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	2'000	3'000	5'000	Dimension	∅ 1'000 x	∅ 1'000 x	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'110	1'080	Largeur
Total			-				Hauteur
Gar. de fabr.	2'500	3'000	5'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: gauche + droite, volant, hydrostatique				Marque du moteur	DEUTZ	C.V. frein 22 DIN	
Alésage		95	Course		120	C.V. impôts 8,66	
Forme de la carrosserie		rouleau compresseur					
Nombre de places: total		2	(avant milieu	arr.	)	Places debout	

\* )

Phares: marque		Indic. de direction	à l'avant + à l'arrière
Feux de croisement	2/ HELLA		
Feux de position	2/ dans feux de croisement		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ au-dessous clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ séparés $\emptyset$ 80	Rétroviseur	
Feu stop		Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	86 dB à 2'000 t/min		

Observations et exceptions

\*) Direction: 2 courroies; il peut être renoncé au dispositif avertisseur.  
(Décision Commission des experts du 14.4.65).

Lieu et date de l'expertise-type

Nebikon, 1.6.66.

La Commission d'expertise-type