

Machine de travail lourde	Marque MERCEDES-BENZ	Type LAF 1113 B	Fiche d'homologation n° CH 5540 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "1113" de chaque côté sur capot moteur.			
"LAF 1113 B" s. plaquette du constructeur, à droite s. carénage du siège			
"358.116-10(20)" (10=direction à gauche / 20=direction à droite)			
préfixe au No du châssis.			
"CH" devant No du châssis (pas sur plaquette)			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéral sur longeron devant support AR du ressort			
Signe d'identification du moteur frappé "OM352.AII" en haut s. couv. de coffre à drte s. bloc (plaquette rivée)			
Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)		Importateur MERCEDES-BENZ-AUTOMOBIL AG, Zurich	
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement toutes roues		MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>s. dem. = hydr. [AV=déclench.</u>		Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>hydr., 2-circ. exp. int. av. assist. par depr. à 1-circ.</u>		Type <u>OM352.AII</u>	
Frein auxiliaire <u>méc., exp. int. avec</u> Ralentisseur <u>s/échapp. [++]</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn. <u>assist. par frein à ressort, s.r. AR av. réserv. sép.</u>		éstage <u>97</u> Course <u>128</u>	
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u>		Cylindr. <u>5675</u> cm ³ CV-Impôt <u>28,90</u>	
Blocage differ. <u>s. demande</u> Crochet rem. <u>crochet</u> Vitesse max. <u>88</u> km/h		CV-puiss. <u>168</u> (DIN) à <u>2800</u> t/m	
CARROSSERIE Forme véhicule pour la défense Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
<u>contre les hydrocarbures</u> Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>2800</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>8</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>5</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>970xØ200 +)</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>2025</u> AR <u>1740</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>16,1</u> DR <u>15,75</u>		A vide <u>selon bulletin de pesage</u>	
Empattement <u>3600 +)</u> (/ /)		Charge utile <u>-</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total <u>selon bulletin de pesage</u>	
Longueur <u>6600</u>		Garantie fabr. <u>4300</u> <u>7600</u> <u>11000</u>	
Largeur <u>2380</u>		Dimens. pneus <u>8.25-20</u> <u>14PR</u>	
Hauteur <u>2600</u> (sans feu clignotant-tournant)		Charge p. essieu <u>4000</u> (7,0) <u>7600</u> (7,0)	
Porte à faux AV <u>1150</u>		Poids max. remorquable <u>4500</u> kg +)	
AR <u>1850</u>			
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit AV=K 11743/44 AR=R1 (E)
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche combiné Plaque forme haute 2/au type
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (disposition III)
 AV o=BL 50 SAE I 67 +) ARO = 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Feux complémentaires : 3 feux bleus tourants av. témoin *
 Cale d'arrêt : 1/380x230x170

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de travail lourde
 Marque & type MERCEDES-BENZ LAF 1113B
 Homologation n° CH 5540 03
 Forme de la carr. véhicule pour la défense
 contre les hydrocarbures
 Places ass. : Total 8 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
 CV 28,90
 Charge utile de pesage Cylindrée 5075 cm³
 Poids total 11000 Poids de
 l'ensemble 4500 +)

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CH358.116-10-721762

***) A noter en page 4 du permis de circulation:**

- Admis avec feux bleus (2 à l'avant + 1 à l'arrière) et avertisseur à 2 tons alternés.

+) A contrôler lors de l'immatriculation:

- La sortie de l'échappement ne doit pas dépasser la carrosserie sur le côté.

- Poids remorquable d'origine = 1500 kg; renforcement de la traverse pour 4500 kg par la maison ZIEGLER.

- Dimensions (la carrosserie est construite par différentes firmes).

++) Lors d'une défection de l'assistance par air comprimé= assistance par frein à ressort.

Libération= bouton à pression (avec inscription), pression depuis réservoir de l'as-

Lieu et date de l'expertise assistance du frein de service; desserrage=

Zurich, 28.9.71 vis sur cylindre du ressort.

La Commission d'homologation