

Genre du véhicule Machine de travail lourde (châssis)	Marque de fabrique MERCEDES-BENZ	Type 1 2 1 9 A .	Fiche d'homologation N° CH 5540 13
Constructeur Identification	DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D)		(valable jusqu'au 31.12.78) (brutt)
Plaque constr. N° du châssis	"1219 A," sur la plaquette du constructeur "CH 381 1...4" devant le No du châssis (CH seulement sur le châssis) à droite, dans l'entrée		
Ident du moteur	à droite, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant "OM 401.1" à gauche, en haut sur le bloc, à l'arrière, plaquette		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	CH 381 183 1.4 293 101	Signes fixes dans code du type	1219 A. / 381 1...4

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	OM 401
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	8 + 1 rampante	Entraînement	toutes roues *	Réfrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	125	Course	130
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service			Cylindrée	9567	CV-impôt	48,72
Frein d'arrêt	**) frein à ressorts, progressif, sur les roues AR			Puissance en CV	141 kW (192 DIN)	à/min	2500
Ralentisseur	sur échappement, non progressif			Brut	82	dB/A à 1/min	2500 x)
Contrôle 2 circ.	***)			Silencieux	1 = 1050 x Ø 236 mm \$)		
				Mesure des gaz	FCE-24; Bacharach = 2,5		
				Déparasitage	-		

Carrosserie				Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes		Indic. vit.	km/h	Poids à vide	3625	1875	5500	\$)
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/de chaque côté	Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)			
Cale	1/380x200x235 mm	Attelage	sur demande	Poids total	5500	8500	13000	
Antivol	-			Garantie fabr.	11 R 22.5	11 R 22.5		(Variantes volr
Nombre de places		centre	ar	Dimens. pneus	14 / 7,25	14 / 6,25		*)
Dimensions \$)	int.	ext.	Empattements	Ply / bar	5570	8950		remarques)
Longueur		6760	3600 ou / 3200	Charge pour V max	100	100		
Largeur		2470		Garantie poids remorquable avec frein				
Hauteur		2850	Voie av 2070 ar 1820	Garantie poids remorquable sans frein				
Porte à faux	lat.		Voies av ar	Garantie poids de l'ensemble	28000			
	av	1340		Poids remorquable testé	89			
	ar	1820	Braquage g 15200 d 15600	Vitesse maximale selon le constructeur	km/h			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale testée	km/h			

Équipement	§)	
Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	CR ou HCR (E)	
Feux de position	A (E) dans CR	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av 1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar §)
Feux complément.		
Eclairage plaque	§)	
Essuie-glace	2/ balais avec/dans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA C02 625 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Machine de travail lourde		
Marque et type	MERCEDES-BENZ 1 2 1 9 A.		
Homologation			
N°	CH 5540 13		
Carrosserie			
Places	total		
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	=	CV-impôt	48,72
Poids total	s.le véhicule	Cylindrée	9567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Bruit du ralentisseur: 43,8 km/h, M6, 2500 t/min = 82 dB/A
- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; s.d. blocage du différentiel arrière.
- **) Frein à ressorts : pression de service par réservoir séparé; dispositif de libération de secours avec soupape de garde à 4 circuits; libération mécanique: vis sur les cylindres.
- ***) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = contrôle du niveau avec lampe-témoin
partie air comprimé = double manomètre avec lampe-témoin
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation;
s'il y a une cabine spéciale, un appui complémentaire doit assurer la cabine pivotant vers l'avant;
les feux de gabarit sur le toit doivent être débranchés;
insonorisation: rideaux insonorisants à gauche et à droite du moteur.
- +) Variante de pneus : 10 R 22,5 charge essieu avant 5000 kg
9,00 R 20 charge essieu avant 5000 kg

Schlieren, 28.2.70
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules