

Genre du véhicule
Machine de travail lourde
(châssis)

Marque de fabrication
MERCEDES - BENZ

Type
2 6 3 2 A K / 6 x 6

Fiche d'homologation No
CH 5540 17

Constructeur DAIMLER - BENZ AG., Stuttgart (D)
 Identification "2632" et "6x6" de chaque côté sur porte. "2632 AK / 6x6" sur plaquette du constructeur.
"395.45.-.-.-.-." préfixe au No du châssis. "CH" devant No du châssis; seulement sur le châssis
 Plaquette constr. à droite, vers le marchepied
 No du châssis à droite, à l'avant latéralement sur longeron, derrière roue AV
 Ident. du moteur "CM 403.1" à gauche, à l'arrière latéralement en haut sur bloc-moteur
 Importateur princ. MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH
 Véhicule homologué --- Signes fixes dans code du type 395.45.-.-.-.-.

CHASSIS

Nombre d'essieux 1+1 essieu double Nombre de roues 10
 Direction mécanique Assistance : hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 8+1 rampante Entraînement toutes roues *
 Frein de service air compr. 2-circ. exp. int. agies s. toutes roues.
régulat. selon charge sans palier sur roues AR.
valves de contrôle et appareil antigel montés
 Frein auxiliaire à ressort, progressif, agissant sur essieu double
pression par réservoir séparé **)
 Frein d'arrêt à ressort, agissant sur essieu double
 Ralentisseur s'écharrément non progressif
 Contrôle 2 circ. lampe-témoin

MOTEUR

Marque	MERCEDES-BENZ	Type	CM 403.1
Construction	V	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	10
Alésage	125	Course	130
Cylindrée	15945	CV-impôt	81,20
Puissance en CV	320 DIN	à t/min	2500
Bruit	97	dB/A à t/min	2675
Silencieux	1 pot 1000 x ø 280 mm		
Mesure des gaz	Bacharach = 3 / BCE-24		
Déparasitage	-		

CARROSSERIE

Nombre de portes 2 Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur à gauche + droite
 Cote §) Attelage sur demande
 Antivol -

Nombre de places t 2 ou 3 av 2 ou 3 centre - ar -

DIMENSIONS : §)

	int.	ext.			
Longueur		6775	Empattements	3875 /	4525
Largeur		2300	essieu double	1350 /	-
Hauteur		2890	Voie	av 1950	ar 1720
Porte à faux lat.		-	Voies	av -	ar -
	av	1400		ar -	-
	ar	1575	Braquage	g 15,70	d 16,60
Distance volant - vers l'avant du véhicule					
sur demande: largeur 2500 mm			voie AV= 1950 mm /		AR= 1770 mm

POIDS

	avant	arrière	total §)
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile			
Poids total	selon carrosserie		
Garantie fabr.	6500	2 x 10000	26000
Dimens. pneus	11,00 R 20	11,00 R 20	(Variantes
Ply / etü	16 / 7,5	16 / 7,0	voir
Charge	6500	2 x 10880	remarques)
pour V max	80	80	

Garantie poids remorqueable avec frein -
 Garantie poids remorqueable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble 38000
 Poids remorqueable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 95 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

EQUIPEMENT			
Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E) dans CR		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	-
Clignoteurs	av 1 (E)	1 5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	1 -	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E)	1 -	ar R (E)
Avert. optique	s.feux de route	Eclair. plaque	comb.av.feux AR
Essuis-glace	2 balais	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 002 625	(102) dB/A	
		() dB/A	
		() dB/A	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Machine de travail lourde		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	2632 AK / 6 x 6	
Homologation	No CH 5540 17		
Carrosserie	selon carrosserie		
Places total	2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel.bull.res.	Carburant	D
Charge utile	---	CV-Impôt	81,20
Poids total	sel.véhicule	Cylindrée	15945

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Entraînement : sur toutes les roues, non déclenchable
- Blocage de différentiels : sur essieu AV + longitudinal entre les ponts AR
- **) Frein à ressorts : libération pneumatique par circuit AV ou AR; plombage non exigé (commande autobloquante)
libération mécanique par vis aux cylindres de frein
- §) 2-cales, dimensions, poids et équipement sont à contrôler lors de l'immatriculation
Les feux de gabarit aux bords du toit doivent être mis hors service
- Variante de pneus : 12.00 R 20, 16 PR, AV= 7500 kp à 8,5 bar / AR= 2 x 13000 kp à 8,5 bar, Vmax 100 km/h
- Fruit d'échappement d'air : amorti par montage d'un tuyau de caoutchouc de 200 x β 20 mm au régulateur
- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le vhc. en marche 33,0 km/h, M50D, 1A 5,20 = 87,0 dB/A (av. boîte primaire)
38,6 km/h, M6 , 1A 5,20 = 86,5 dB/A (s. boîte primaire)
- +) Insonorisation : -panneaux d'absorption dans les coffres des roues;
-panneaux d'absorption aux deux longerons 300x 700x5 mm à gauche
300x1100x5 mm à droite
-pot d'échappement avec double manteau.

Lieu et date de l'homologation
Berne, 11.5.79.

HOMOLOGATION FÉDÉRALE DES TYPES DE VÉHICULES