

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Machine de travail (châssis) | MERCEDES-BENZ | 1 2 2 6 A F | CH 5540 28 |

| | |
|--------------------------|---|
| Constructeur | DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) |
| Identification | "1226 AP" sur la plaquette du constructeur "CH 381.183-,-" devant le No du châssis (CH seulement sur le châssis) |
| Plaquette constructeur | à droite, latéralement près de l'entrée |
| N° du châssis | à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant |
| Identification du moteur | "OM 402" à gauche, à l'arrière, latéralement sur le bloc (plaquette) |
| Importateur principal | MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, 8952 Schlieren |
| Véhicule homologué | 381 183 1.4 407 704 |

| | |
|---------------------|---|
| Châssis | |
| Nombre d'essieux | 2 |
| Direction | mécanique, assistance hydraulique |
| Transmission | mécanique synchronisée |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Frein de service | à air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à exp.int. sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière |
| Frein auxiliaire | circuits AR + AV du frein de service |
| Frein d'arrêt | mécanique, à ressorts, sur les roues arrière |
| Ralentisseur | sur échappement, non progressif |
| Contrôle 2 circuits | ++) |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------|
| Moteur | MERCEDES-BENZ | Type | OM 402 |
| Marque | Y | Temps | 4 |
| Construction | D | Position | avant |
| Carburant | eau | Nombre cylindres | 8 |
| Refroidissement | 125 | Course | 130 |
| Alésage | 12756 | CV-impôt | 64,97 |
| Cylindrée | 189 | à l/min | 2500 |
| Puissance en kW | 79 | dB/A | 1875 |
| DIN | CV 256 | à t/min | ++) |
| Bruit à l'arrêt | l= 1050 x ø 236 mm | | |
| Silencieux | ECS-24, Pacharach 2,0 | | |
| Mesure des gaz | | | |
| Déparasitage | - | | |

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Carrosserie | cabine avancée | | |
| Nombre de portes | 4 (sel. la carr.) | Indic. vitesse | km/h |
| Ceintures sécurité | - | Rétroviseurs | xx/xx/ gauche / droite |
| Cale | 380x200x235 mm | Attelage | sur demande |
| Antivol | - | | |
| Nombre de places | §) av | centre | ar |
| Dimensions §) | intérieur | extérieur | |
| Longueur | | Empattements | 3600 / |
| Largeur | | Essieu double | av ar |
| Hauteur | | Vole | av 2076 ar 1820 |
| Porte à faux | lat. | Voies | av - ar - |
| | av | | ar - |
| | ar | Braquage ø | g 14300 d 14900 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| Poids | §) avant | arrière | total |
| Poids à vide | 3740 | 1940 | 5680 |
| Charge utile | | | |
| Poids total | | | 13000 |
| Garantie fabr. | 5500 | 8500 | 13000 |
| Dimens. pneus | 11 R 22,5 | 11 R 22,5 | (Variantes |
| Ply/bars | 16 / 7,5 | 16 / 7,5 | voir |
| Charge | 5820 | 10480 | remarques) |
| pour V max | 105 | 105 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | - |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | - |
| Garantie poids de l'ensemble | | | 28000 |
| Poids remorquable testé | | | - |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 95 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | - km/h |

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

| | | | | |
|----------------------|----|-------|--------------------------------|----------------------|
| Equipelement | §) | | | |
| Feux de route | | HCR | (E) | |
| Feux de croisement | | HCR | (E) | |
| Feux de position | | A | (E) | dans HCR |
| Feux rouges | | R-SI | (E) | |
| Feux stop | | R-SI | (E) | |
| Clignoteurs | av | 1 | (E) | 5 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av | | | I (E) |
| Feux de gabarit | av | A | (E) | R (E) |
| Feux complémentaires | | | | |
| Eclairage plaque | | 2/ | séparé | |
| Essuie-glace | | 2/ | balais | avec/SANS lave-glace |
| Avertisseurs | | HELLA | e1 20005 | |
| | | BOSCH | O 320 226 002 / 003 | |
| | | | ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------|-------|--|
| Genre du véhicule | Machine de travail | | | |
| Marque et type | MERCEDES-BENZ | 1 2 2 6 | A F | |
| Homologation N° | CH | 5540 28 | | |
| Carrosserie | | | | |
| Places | total §) | | avant | |
| Poids à vide | sel. bulletin pesage | Carburant | D | |
| Charge utile | = | CV-impôt | 64,97 | |
| Poids total | 17000 | Cylindrée | 12756 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 36,2 km/h, M6, IA 5,26 = 86,5 dB/A.
- **) Insonorisation : rideaux absorbants dans les passages des roues.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Frein à ressorts : pression de service + de libération de secours passant par soupape de garde 4 circuits; desserrage mécanique: vis aux cylindres.
- +) Contrôle 2 circuits : partie air comprimé = manomètre double et lampe-témoin
partie hydraulique = par contrôle du niveau et lampe-témoin.
- §) Les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement (feux bleus et avertisseur à 2 tons alternés) doivent être contrôlés à l'immatriculation.

W

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 08.05.80

Service fédéral d'homologation