

Machine de travail (Véhicule spécial)	Marque M I C H I G A N	Type 5 5 III.	Fiche d'homologation n° CH 5547 01
--	---------------------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "55 III." de chaque côté sur bras de levage + sur plaquette du constructeur.- "317 BE" devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé sur plaque frontale au-dessus du différentiel + sur plaquette constr.  
 Signe d'identification du moteur frappé "DA 475" à gauche au centre bloc vers orifice remplissage huile +  
 Constructeur La Brugeoise et Nivelles SA. (B) Importateur Charles Keller, Wallisellen

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.ttes roues  
 Direction sur roues arrière Assistance hydraulique  
 Frein de service hydr. exp.int. assisté p.air compr. ttes roues  
 Frein auxiliaire) méc. exp.int.sur Ralentisseur -  
 Frein stationn. arbre cardan arrière Frein pr. rem. -  
 Transmission autom.av.convert.couple hydr.Nombre vit. 4  
 Blocage differ. Crochet rem. - Vitesse max. 39\* km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque DAF Carbur.diesel  
 Type DA 475  
 Position arrière Nombre cyl. 6  
 Alésage 100,6 Course 100  
 Cylindr. 4767 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 24,29  
 CV-puiss. 94 (DIN) à 2300 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 86 dB (B) à 2300 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot L= 500  
 Ø 180

CARROSSERIE Forme pelle chargeuse Nombre portes 2  
 Toit ouvert  
 Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 1650 AR 1700  
 Diam. braquage G 13,0 DR 13,0  
 Empattement 2100 / ( / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 5850  
 Largeur 2170  
 Hauteur 2930  
 Porte à faux AV 2150  
 AR 1580  
 lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide 3020 3876 6896  
 Charge utile -  
 Poids total 6896  
 Garantie fabr.  
 Dimens. pneus 14.00-24 10 Ply  
 Charge p. essieu 10480 10480  
 Poids maxi remorquable de l'ensemble kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 2/ CAV [ K 11613  
 Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2 amovibles  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 85 (dB/B)  
 Essuie-glace 1/ AV + 1/ AR électr. Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ CWB Catadioptres 2/ Ø 100 +  
 Feux stop 2/ comb.av.f.AR ( 2 plaquettes  
 Eclair.plaque contr. 2/ au centre Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur 1/int. dr. + 1/ext. g. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail 2/ AV + AR  
 \_\_\_\_\_ [ avec lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION  
 Genre Machine de travail (Vhc.spécial)  
 Marque & type MICHIGAN 55 III.  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 5547 01  
 Forme de la carr. Pelle chargeuse  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 6896 Carburant diesel  
 \_\_\_\_\_ cv 24,29  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 4767 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 6896 Poids de  
 \_\_\_\_\_ l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: +) frappé par l'importateur

§) Hauteur des feux et démontabilité des réflecteurs pour raisons techniques.

Distance depuis volant vers l'avant = 3400 mm.

Mesures de sécurité = (à inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- surveillance par une personne auxiliaire ou en cas de bonne visibilité, au moyen de 2 miroirs à l'avant
- dispositif de protection = sur pelle chargeuse
- marquage jaune-noir = sur dispositif de protection, sur front avant

\*) - disque indiquant la vitesse maximale 30 km/h

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Wallisellen, 6.9.67