

Machine de travail Genre du véhicule <b>(Véhicule spécial)</b>	Marque <b>M I C H I G A N</b>	Type <b>1 2 5 III.</b>	Fiche d'homologation n° CH <b>5547 02</b>
--	----------------------------------	---------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "125 III." de chaque côté sur bras de levage + sur plaquette du constructeur, - "324 EN" ou "324" (montage en Belgique) devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé sur plaque frontale au-dessus du différentiel + sur plaquette constr.  
 Signe d'identification du moteur frappé "UE 680" à droite s. bloc au-dessus orifice remplissage d'huile  
 Constructeur **MICHIGAN (Great Britain) Yorktown** Importateur **Charles Keller, Wallisellen**

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. ttes roues</u> Direction <u>sur roues arrière</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>à air comprimé, à expansion interne, ttes roues</u> Frein auxiliaire <u>méc. à exp. int. sur</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn. <u>arbre cardan avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>autom. av. convert. couple hydr.</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>36,2</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>LEYLAND</u> Carbur. <u>diesel</u> Type <u>UE 680 P.P.</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>127</u> Course <u>146</u> Cylindr. <u>11091</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>56,51</u> CV-puiss. <u>210</u> (BHP) à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>87</u> dB (B) à <u>2400</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot L= <u>885</u> / <span style="float: right;">Ø 180</span>
--	---

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>pelle chargeuse</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	
---	--

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>2140</u>	AR <u>2100</u>
	Diam. braquage	G <u>15,35</u>	DR <u>15,35</u>
Empattement <u>2550</u> ( / / / )			
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>6850</u>	_____	
Largeur	<u>2800</u>	_____	
Hauteur	<u>3150</u>	_____	
Porte à faux AV	<u>2300</u>	_____	
AR	<u>2000</u>	_____	
lat.	_____	_____	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>6300</u>	_____	<u>7520</u>	<u>13820</u>
Charge utile	_____	_____	_____	-
Poids total	_____	_____	_____	<u>13820</u>
Garantie fabr.	_____			
Dimens. pneus	<u>20.50x25 16</u>	<u>Ply</u>	<u>DUNLOP</u>	<u>EMII</u>
Charge p. essieu	<u>11330</u>	_____	<u>11330</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			kg

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 24 V  
 Feux de route 2/ CAV [ K 11613  
 Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2 amovibles  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 85 (dB/B)  
 Essuie-glace 1/ AV + 1/ AR électr. Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrière 2/ CWB Catadioptrés 2/ ø 100 +  
 Feux stop 2/ comb.av.f.AR (2 plaqu.fluorescentes)  
 Eclair.plaque contr. 2/ au centre Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail 2/ AV+2/ AR  
1 cale d'arrêt [ av.lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de travail (Vhc.spécial)  
 Marque & type MICHIGAN 125 III.  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 5547 02  
 Forme de la carr. Pelle chargeuse  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 13820 Carburant diesel  
 Charge utile \_\_\_\_\_ CV 56,51  
 Poids total 13820 Cylindrée 11091 cm<sup>3</sup>  
 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- §) Hauteur des feux et démontabilité des réflecteurs pour raisons techniques.  
 \*) Ce véhicule est monté également en Belgique : La Brugeoise et Nivelles SA,  
 St.-Michel-lez-Bruges.

Distance depuis volant vers l'avant = 3730 mm

Mesures de sécurité = (à inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- surveillance par une personne auxiliaire ou en cas de bonne visibilité, au moyen de 2 miroirs à l'avant
- dispositif de protection = sur pelle chargeuse
- marquage jaune-noir = sur dispositif de protection, sur front avant
- disque indiquant la vitesse maximale 30 km/h

Lieu et date de l'expertise

Wallisellen, 6.9.1967

Luzern, 30.10.1968

(11.11.1968)

Remplace B.T. CH 5547 02 du 6.9.67

Indication mesure du bruit

commission d'expertise