

Machine de travail Genre du véhicule (Véhicule spécial)	Marque M I C H I G A N	Type 65 AWS - moteur PERKINS	Fiche d'homologation n° CH 5547 04
--	----------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "65 AWS" de chaque côté devant cabine + sur plaquette du constructeur
 "326 EN" ou "326 BE" (montage en Belgique) devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé sur plaque frontale au-dessus du différentiel + sur plaquette constr.
 Signe d'identification du moteur frappé "6.354" à droite à l'AR s.bloc. devant le No du moteur
 Constructeur **MICHIGAN (Great Britain) Yorkshire** Importateur **Charles Keller, Wallisellen**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.ttes roues
 Direction sur toutes roues ** Assistance -
 Frein de service hydr. exp.int.assisté p.air comprimé, ttes roues
 Frein auxiliaire méc.à exp.int. sur Ralentisseur +
 Frein stationn.^t. arbre cardan Frein pr.rem. -
 Transmission autom.av.convert.couple hydr. Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. à broche Vitesse max. 39 9 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque PERKINS Carbur. diesel
 Type 6.354
 Position arrière Nombre cyl. 6
 Alésage 98.4 Course 127
 Cylindr. 5791 cm³ CV-Impôt 29,51
 CV-puiss. 112 (BHP) à 2450 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 86 dB (B) à 2450 t/m
 Amortissement brut 1 pot L= 470
Ø 180

CARROSSERIE Forme pelle chargeuse Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1820 AR 1800
 Diam. braquage G 8,90 DR 8,50
 Empattement 2170 / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 5800
 Largeur 2320
 Hauteur 2950
 Porte à faux AV 2230
 AR 1400
 lat. -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 3530 - 4860 8390
 Charge utile - - - -
 Poids total - - - 8390
 Garantie fabr. - - - -
 Dimens. pneus 17.5-25 EM 11 12 PR Nylon
 Charge p. essieu 7600 - 7600 -
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route 2/ CAV , [K 11613

Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2 amovibles

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 85 dB/B

Essuie-glace 1/ AV + 2/ AR électr. Lave-glace _____

Feux arrières 2/ CWB Catadioptr. 2/ Ø 100 +

Feux stop 2/ comb.av.f.AR 2/feuil.Scotch

Eclair.plaque contr. 2/ au centre Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail 2 AV + 2 AR
[avec lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de travail (Vhc.spécial)

Marque & type MICHIGAN 65 - AWS

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 5547 04

Forme de la carr. _____

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 1 (_____ avant)

Poids à vide 8390 Carburant diesel

CV 29,51

Charge utile _____ Cylindrée 5791 cm³

Poids total 8390 Poids de l'ensemble _____

- *) Ce véhicule est monté également en Belgique : La Brugeoise et Nivelles SA, St.-Michel-lez-Bruges
- ***) Direction : lorsque le véhicule circule sur la voie publique seules les roues avant sont dirigées.
- §) Hauteur des feux et démontabilité des réflecteurs pour raisons techniques.
- +) Ralentisseur : N'est pas exigible sel.décision DFJP du 14.6.1968 (Justification : Transmission hydraulique, vitesse max. autorisée 30 km/h, poids 8390 kg).
Hauteur depuis volant vers l'avant = 3600 mm.
- Mesures de sécurité = (à inscrire dans le permis de circulation, page 4)
- surveillance par une personne auxiliaire ou en cas de bonne visibilité, au moyen de 2 miroirs à l'avant
 - dispositif de protection = sur pelle chargeuse
 - marquage jaune-noir = sur dispositif de protection, sur front avant
 - disque indiquant la vitesse maximale 30 km/h

La commission d'expertise

Wajlisellen, 7.9.67