

Machine de travail lourde (vhc.spécial) +)	Marque MICHIGAN	Type 8 5	Fiche d'homologation n° CH 5547 09
--	---------------------------	--------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "85" s.plaquette du constructeur; à gauche à l'AV s.capot moteur.
 "426" "préfixe au No du châssis (426. = modèle USA) ou
 "4128" "préfixe au No du châssis (4128. = modèle Europe)
 " " derrière le No du châssis (PSC= montage France ou
 "ENC = montage Angleterre)
 Numéro du châssis frappé à l'AR, à droite latéral, au châssis sous support de bavette
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'arriere en haut sur bloc derrière la culasse
 Constructeur **CLARK EQUIPMENT COMPANY Michigan(USA)** / Importateur : **Charles KELLER, Wallisellen**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement toutes roues Direction <u>centre, articulée</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air compr.-hydr., 1-circuit, disques</u> Frein auxiliaire <u>à ressort, exp.int.av. disp. de libér., réserv. sép.</u> Frein stationn. <u>libér. méc. à vis, s. cardan, resp. 4 roues</u> Transmission <u>Automate av. convert. de couple</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>broche</u> Vitesse max. <u>32</u> km/h	MOTEUR Genre <u>V - 6 60°</u> Temps <u>2</u> Marque <u>G M</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>5063-5000</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>98,425</u> Course <u>114,300</u> Cylindr. <u>5215</u> cm³ CV-Impt <u>26,56</u> CV-puiss. <u>195</u> (SAE) à <u>2500</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2600</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots *</u>
CARROSSERIE Forme <u>pelle chargeuse</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places ; Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>2170</u>	AR <u>2110</u>
	Diam. braquage	G <u>12,3</u>	DR <u>12,5</u>
Empattement	<u>3050</u> / (/)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>7430</u>		
Largeur	<u>2930</u> +)		
Hauteur	<u>3400</u>		
Porte à faux AV	<u>2610</u> +)		
AR	<u>1770</u>		
lat.			
Porte à faux du volant à l'avant = 4150 +)			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>8010</u>		<u>7800</u>	<u>15810</u>
Charge utile	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
Poids total	<u>8010</u>		<u>7800</u>	<u>15810</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>19870</u>
Dimens. pneus	<u>23,5 - 25</u>	<u>16PR</u>		
Charge p. essieu	<u>12330</u>	<u>(2,45)</u>	<u>12330</u>	<u>(2,45)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable		<u>-</u>		<u>kg</u>

EQUIPEMENT

Équipement électrique 24 V

Feux de route 2/HELLIA K 21037 / K 21032
 Feux de croisement 2/Bilux, sym. Feux de position 2/ULO 320 10
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électro-pneum. (1-ton) Niv. sonore 102 (dB/A)
 Essuie-glace AV+AR 1/électr. (1-vit.) Lave-glace -
 Feux arrière 2/ R (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/ S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/sép., centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/extér. sur cabine Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/sép., av. lampe-témoin
 AV - latér. 2/4 (E) or. AR 2/2a (E) orange
 Avert. clign. - Lampes de travail 4/av. lampe-t.
 1 cale d'arrêt 400x300x240 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de trav. lourde (vhc. spéc)
 Marque & type MICHIGAN 85
 Homologation n° CH 5547 09
 Forme de la carr. pelle chargeuse
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide 15810 Carburant D
 CV 25,56
 Charge utile - Cylindrée 2215 cm³
 Poids total 15810 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 4128 A 108 FSC

+) Véhicule spécial : largeur 2930 mm et distance du volant vers l'avant 4150 mm

*) Atténuation du bruit: 1 pot 800x260x160 mm et 1 pot 700 x Ø 250 mm. Capot moteur et parties latérales capitonnées de caoutchouc-mousse par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation, page 4 :

- Surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité au moyen de 2 miroirs permettant l'observation de chaque côté.
- La pelle doit être munie à l'avant d'une protection.
- Balisage jaune et noir sur la protection montée sur la pelle et de chaque côté, à l'arrière sur les bavettes.
- Éclairage démontable; pour les courses de transfert sur la voie publique, les dispositifs d'éclairage prescrits doivent être montés.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 2.2.71

24.6.71

La commission d'expertise

Machine de travail
(vhc.spécial) +)

Marque
M I C H I G A N

Type
8 5

Fiche d'homologation n°
CH 5547 09

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 23.5.73 - lin (homologation de contrôle à Wallisellen)

A partir du No de châssis: 426 B 186 FSC

Frein auxiliaire
et de stationnement

: mécanique, à disque, sur l'arbre à cardan

Direction

: l'importateur monte une pompe de secours pour la direction,
entraînée par 2 courroies trapézoïdales, depuis l'arbre à
cardan.