

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque CARELLO

Feux de position 4 { 2 dans les phares
2 en dessous des phares

Feux stop 2, combinés

Indicateurs de direction: Syst. 2, flèches, électr. 1) Emplacement Noyés dans carrosserie, derr. portes 1)

Avertisseur 1, électr. 2 tons

Syst. anti-éblouissant Ampoule Bilux à cuiller

Feux rouges 2, combinés

Eclairage du N° de contr. 1, centre couvercle du coffre

2) Essuie-glace 2, électr.

DIMENSIONS

Voie { avant	1'307 mm.
{ arrière	1'320 mm.
Largeur hors-tout AV. AR.	1'660 mm.
Empattement	2'650 mm.
Longueur hors-tout	4'240 mm.
Hauteur (non chargé)	1'525 mm.
Garde au sol	170 mm.
Porte à faux, arrière	— mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)	— mm.
Crochet de remorque (porte à faux)	— mm.
Diamètre de braquage ext. gauche	10,88 m.
Diamètre de braquage ext. droite	10,88 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

OBSERVATIONS

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

- 1) Indicateurs de direction: Monter 2 feux clignotants supplémentaires à l'avant, sous réserve de révision des normes suisses (Event. dans les feux de position sous les phares) (Ampoules 5 W.)
- 2) Avertisseur: Monter un interrupteur

B. 11.51

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 17.3.1950

La commission d'expertises-types

Voiture	FIAT		No 555/B
---------	------	--	-------------

T. No. 555 - A & B Pw. FIAT 1400

8. November 1951

Da 6-Wattlampen für die Richtungsanzeiger dieser Wagen nicht erhältlich sind, werden die Winker mit 5-Wattlampen ausgerüstet (anstatt 3 Watts). Die Wirkung ist insbesondere beim Winker "BECNE" genügend.