

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	STILL	DFG 2,0 / 4302	CH 5565 08

Constructeur STILL GmbH, Jarrestrasse 26, D-2000 Hamburg (D)  
 Identification "DFG 2,0 / 4302" sur la plaquette du constructeur  
"4302" devant le No du châssis  
 Plaquette constr. à l'avant, à droite, sous le siège  
 N° du châssis à droite, au centre, latéralement sur le véhicule  
 Ident du moteur "F3L 912 W" à droite, latéralement sur le bloc, sous le démarreur, plaquette rivée  
 Importateur princ. STILL GmbH, 8957 Spreitenbach  
 Véhicule homologué 43020161 Signes fixes dans code du type \_\_\_\_\_

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique sur roues AR  
 Transmission inverseur mécanique + convertisseur de couple  
 Nombre de vitesse 1 Entraînement roues avant  
 Frein de service hydraulique, 1-circuit, à expansion interne sur les roues avant  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne sur les roues avant  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur  
 Ralentisseur \_\_\_\_\_  
 Contrôle 2 circ. \_\_\_\_\_

**Moteur**  
 Marque DEUTZ Type F3L 912W  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position au centre  
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 3  
 Alésage 100 Course 120  
 Cylindrée 2826 CV-impôt 14,39  
 Puissance enkW 36,8 à V/min 2800  
 CV 50 DIN  
 Bruit à proximité 101 dB/A à V/min 2800 (\*)  
 Silencieux l= 760x200x120 mm  
 Mesure des gaz Racharach 3,0  
Bosch noircissement 0,5 (95 %)

**Carrosserie §)**  
 Nombre de portes élévateur avec cadre de sécurité (\*\*)  
 Ceintures sécurité \*\*) Indic. vit. \_\_\_\_\_  
 Caie 1/285x150x170 Rétroviseur gauche+droite (\*\*)  
 Antivol \_\_\_\_\_ Atteilage AR= broche  
 Nombre de places 1 av. \_\_\_\_\_ centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Dimension §) Int. ext. 3518 Empattements 1395 / \_\_\_\_\_  
 Longueur \_\_\_\_\_ 1142 / \_\_\_\_\_  
 Largeur \_\_\_\_\_ 2285 Voie av 950 ar 920  
 Hauteur \_\_\_\_\_ Voies av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Porte à faux lat. \_\_\_\_\_ 1583 \_\_\_\_\_  
 av \_\_\_\_\_ 540 \_\_\_\_\_  
 ar \_\_\_\_\_ Braquage g 3900 d 3900  
 \_\_\_\_\_ 2200

	avant	arrière	total
Poids	1630	2140	3770 §)
Poids à vide			
Charge utile			3770
Poids total	6400	3750	8765
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	7,00 - 12	6,50 - 10	(Variantes +)
Ply / bar	16 / 10,0	10 / 8,5	voir
Charge	5840	2920	remarques)
pour V max	25	25	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			21 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			22,5 km/h
Vitesse maximale testée			
à 2800 t/min au moteur			

Distance volant - vers l'avant du véhicule  
 longueur de la fourche = 1000 mm / hauteur du mât = 2285 mm

