

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	STILL	EFG 3,5 / 6005	CH 5565 16

Constructeur	STILL GmbH., D-2000 Hamburg 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "EFG 3,5 / 6005" ou "EFG 3,5 / 6015" devant le N° du châssis "6005" ou "6015" ou "5160160"
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant au-dessous du tableau de bord
N° du châssis	à droite, au centre latéralement sur le cadre
Identification du moteur	"281 070" à l'avant, sur le moteur (plaquette)
Importateur principal	STILL GmbH., 8112 Otelfingen
Véhicule homologué	60 050 075

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, s. roues AR
Transmission	-
Nombre de vitesses	sans paliers Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les roues avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	STILL	Type	281 070
Construction	-	Temps	-
Carburant courant	électrique	Position	avant
Refroidissement	-	Nombre cylindres	-
Alésage	-	Course	-
Cylindrée	-	CV-impôt	9,38
Puissance en kW	12,5	à /min	1150
Bruit à l'arrêt	-	à /min	-
Silencieux	-		
Mesure des gaz			
Déparasitage			

Carrosserie §)	élévateur à fourche (avec cadre de sécurité)		
Nombre de portes	2/ sur demande	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av - ar	ar	-
Cale	1= 280x150x170mm	Rétroviseurs	-
Antivol	-		
Nombre de places	t 1 av centre ar		
Dimensions +)	intérieur	extérieur	
Longueur		3500	Empattements 1630 /
Largeur		1200	Essieu double av ar
Hauteur		2230	Voies av ar 960 ar 900
Porte à faux	av ar	1470	Voies av ar
		400	ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 4200 d 4600

Poids	avant	arrière	total +)
Poids à vide	2700	2900	5600
Charge utile			-
Poids total	2700	2900	5600
Poids garantis			10500
Pneus	250x15-7	18x7-8	++)
Ply / bar	Superélastic	Superélastic	
Charge	9280	3280	
pour V max	25		
Jantes	8.0 x 15	4,33 R - 8	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		15	km/h
testée 16,8 km/h à 1/min			au moteur prise de force

§)

Equipement	-
Feux de route	HELLA K 11078 ou HELLA CH 1 0041
Feux de croisement	HELLA K 11078 ou A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilgnoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	KLAXCN CH 5 0701 01 avec/sans lave-glace
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	S T I L L	EFG 3,5 / 6005	
Homologation			
N°	CH	5565 16	
Carrosserie	élévateur à fourche		
Places	total	1	avant
Poids à vide	5600	Carburant	E
Charge utile	-	CV-impôt	9,38
Poids total	5600	Cylindrée	-

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Immatriculation : immatriculation comme chariot à moteur, voir CH 8565 05.
- + ) Dimensions / poids : avec fourche standard, longueur 1000 mm et mât, hauteur 2070 mm
- ++ ) Variantes de pneus : AV = 250 x 15 16 PR charge 8600 (9,00) Vmax 25 km/h  
   645/250 x 410 caoutchouc-plein 8310 20 km/h  
   AR = 18 x 7 - 8 16 PR 3280 (10,0) 25 km/h  
   16 x 7 x 10 1/2 caoutchouc-plein 3320 20 km/h
- §) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine partielle ou complète avec 2 portes; contrôler l'équipement selon l'OCE (l'essuie-glace, le dégivreur, les rétroviseurs).

Inscription dans le permis de circulation:

138 - Protection: les fourches mobiles doivent être relevées, les fourches fixes doivent être enlevées ou recouvertes d'une protection marquée jaune/noir.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 09.-10.12.82  
Schö/lin

Remplace FH du 14.08.86  
29.09.95 - Identification (no châssis)

Service fédéral d'homologation