

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	STILL	DFG 1,5 / 7001	CH 5565 17

Constructeur	STILL GmbH., D-2000 Hamburg 60		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"DFG 1,5 / 7001"	
	devant le N° du châssis	"7001"	
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant au-dessous du tableau de bord		
N° du châssis	à droite, au centre latéralement sur le cadre		
Identification du moteur	" 68,5 " à gauche, latéralement sur le moteur (plaquette)		
Importateur principal	STILL GmbH., 8957 Spreitenbach		
Véhicule homologué	7001 - 0 114		

Châssis				Moteur	V W	Type	068.5
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne		4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, s. roues AR			Construction	Temps		
Transmission	entraînement: diesel/courant électrique			Carburant	D	Position	centre
Nombre de vitesses	sans papiers Entraînement sur roues avant			Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les roues avant			Alésage	76,5	Course	86,4
				Cylindrée	1588	CV-impôt	8,09
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant			Puissance en kW	25,0 DIN	à U/min	2500
				Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A	à U/min	1875
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencieux	1 = 450 x 181 x 87 mm		
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	Bacharach = 2,5		
Contrôle 2 circuits	-			Déparasitage	-		

Carrosserie §)	élévateur à fourche (avec cadre de sécurité)			Poids	avant	arrière	total	+))
Nombre de portes	2/ sur demande		Compteur de vitesse	Poids à vide	1300	1500	2800	
Ceintures sécurité	av	-	ar	Charge utile	-		-	
Cale	1 = 280x150x170mm		Rétroviseurs	Poids total	1300	1500	2800	
Antivol	-			Poids garantis	5465			
				Pneus	18 x 7 - 8	18 x 7 - 8		++)
Nombre de places	1	av	centre	Ply / bar	Superélastic	Superélastic		
				Charge	4260	3280		
Dimensions +)	intérieur	extérieur		pour V max	25			
Longueur		3010	Empattements	Jantes	4,33 R - 8	4,33 R - 8		
Largeur		1180	Essieu double			mécanique	automatique	
Hauteur		2290	Voies	Gar poids remorquable avec/sans frein				
Porte à faux	av	1370	Voies	Garantie poids de l'ensemble				
	ar	300		Poids remorquable testé				
				Charge garantie sur le toit				
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø	Vitesse maximale selon le constructeur	20			km/h
			g	testée 21,7 km/h à U/min				prise de force
			d					

§) Equipement		-
Feux de route		HELLA K 11078
Feux de croisement		HELLA K 11078
Feux de position		R-S1 (E)
Feux rouges		R-S1 (E)
Feux stop		R-S1 (E)
Clignoteurs	av	1 (E)
	ar	2a (E)
Catadioptres	av	1 (E)
	ar	1 (E)
Feux de gabarit	av	
	ar	
Feux amère de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essue-glace		
Avertisseurs		KLAXON CH 5 0701 01 avec/sans lave-glace
		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	S T I L L DFG 1,5 / 7001		
Homologation			
N°	CH	5565 17	
Carrosserie	élevateur à fourche		
Places	total	1	avant
Poids à vide	2800	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,09
Poids total	2800	Cylindrée	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Dimensions / poids : avec fourche standard, longueur 1000 mm et mât télescopique, hauteur 2230 mm.
- +) Variante de pneus : AV + AR = 18 x 7-8 16 PR charge AV 4260 (10,0) AR 3280 (10,0) Vmax 25 km/h
- §) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine partielle ou complète avec 2 portes; contrôler l'équipement selon l'OCE (l'essue-glace, le dégivreur, les rétroviseurs).

Inscription dans le permis de circulation:

138 - Assurer: les fourches mobiles doivent être relevées, les fourches fixes doivent être enlevées ou recouvertes d'une protection marquée jaune/noir.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 09.-10.12.82
Schö/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation