

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail *)	STILL	DFG 3,0 / 7014	CH 5565 20

Constructeur	STILL GmbH, Berzeliusstrasse 10, D-2000 Hamburg 74
Identification	sur la plaquette du constructeur "DFG 3,0 / 7014" ou "DFG 3,0 / 7024" numero du châssis "7014...." ou "7024...."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, au-dessous du tableau de bord
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le cadre
Identification du moteur	"616 918" devant le no du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur	STILL GmbH, Industriestrasse 180, 8957 Spreitenbach

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4 ou 6 (s.d. AV-pneus jumelés)	Marque	MERCEDES-BENZ	Type
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps
Direction	hydrostatique+assist.hydraulique; sur roues AR	Carburant	D	Position
Entraînement	sur roues avant (Diesel-électrique)	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, à tambours, sur roues avant	Alesage	90,9	Course
Frein auxiliaire	mécanique, à tambours, sur roues avant	Cylindrée	2397	CV-impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur/	Puissance en kW	37 DIN	à /min
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	137	à /min
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 700 x 190 x 100 cm	Insonorisation: l'intérieur du capot

Carrosserie/Equipement	élévateur à fourche (avec cadre de sécurité) §)		Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	s.d. 2	Indic. vitesse	-	2050	2350	4400	§)
Ceintures sécurité	avant -	arrière	-	Répartition charge			
Caie	1/270x180x150 mm	Rétroviseurs	§)	Poids garantis	7930	2700	9000
Antivol	-			Pneus	23 x 9 - 10	23 x 9 - 10	+) )
Reservoir carburant	1/tôle d'acier, 58 litres			Ply/bar	superélastic	superélastic	
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 04	ou d'autres modeles homologues		Charge	6710	5170	
Nombre de places	total 1	av. _____	centre _____	pour Vmax	25		
Dimensions §)	interieur	exterieur		Jantes	6.50 F - 10	6.50 F - 10	
Longueur	3800	Empattement	1740	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 2700/2700		automatique
Largeur	(1706) 1170	Essieu double av	_____	Garantie poids de l'ensemble	_____		_____
Hauteur	2240	Voie av	950	Poids remorquable testé	_____		_____
Porte à faux avant	1540	Voie ar	932	Charge garantie sur le toit	_____		_____
Porte à faux arrière	520	Braquage Ø	g 4300 d 4300	Vitesse maximale selon le constructeur	22 km/h		km/h
Garde au sol	à vidé _____	en charge _____		testée 21.5 km/h à /min 3050	moteur _____		prise de force

( ) = avec pneus jumelés à l'avant

Emissions de bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min	/min						
B		--	80,0	74,0	2100		ab) acl)	Genre du véhicule	Chariot de travail			
								Marque et type	STILL DFG 3,0 / 7014			
								Homologation No CH	5565 20			
								Carrosserie	élevateur à fourche			
F		G	H	J			R					
De fumée OCE annexe 3		ECE-24										
b = 3,60 à 2660	/min	k =	Δ	/min	k =	Δ	/min	Places	total	1	avant	
b = 4,20 à 2400	/min	k =	Δ	/min	k =	Δ	/min	Poids à vide	4400		Carburant	D
b =	/min	k =	Δ	/min	k =	Δ	/min	Charge utile	-		Cylindree	2397
O		O+P						Poids total	-		CV-impôt	12,21
S Bacharach = 4,5		Pompe d'injection BOSCH										

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Genre du véhicule : comme chariot à moteur voir FH CH 8565 08.

+) Variante de pneus : 23 x 9 - 10 20 PR AV = 6710 (10,0) AR = 5170 (10,0) Vmax 25 km/h  
 23 x 9 - 10 16 PR 11800 (8,5) (pneus jumelés) AR = 4540 (8,5) 25 km/h

§) Dimensions/poids : avec fourche standard, longueur 1000 mm et  
 dispositif de levage télescopique, hauteur 2240 mm

Carrosserie : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement, à 2 portes;  
 l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation (essuie-glace, dégivreur, rétroviseur).

Inscription dans le permis de circulation:

138 - Dispositifs de protection obligatoires pour les parties suivantes du véhicule: les fourches mobiles doivent être remontées,; les fourches fixes doivent être enlevées ou munies d'un dispositif de protection (jaune/noir).