

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Exportisé en	Bordereau-type N°	
Roulotte de camping	A C E		Ambassador		1966	5 5 6 7	
Caractéristiques "Ambassador" sur plaque de constructeur, à droite à l'avant sur le timon							
Constructeur du châssis				Carburant	Nombre de cylindres		
A C E Cavarán Co (Sales) Ltd, Hull (GB)-Importateur P.R.Waibel, Schönbühl-B							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le timon + sur plaque							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Dispositif remorquage:		Longueur	
				à tête de rotule **)		5'300	
Refroidissement		Nombre vit. avant		Voie avant		Largeur	
				1'680		2'050	
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie arrière		Hauteur	
(avec		suspens. Vitesse en prise dir.				2'350	
Nombre d'axes 1		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Empattement *)	
2						*)	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles, sur les 2 roues, avec 2ème frein le même, avec arrêt dispositif de sécurité							

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	90	620	710	Dimension	6.40-13		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	930		Largeur
Total	90	775	865		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			885				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein	
Alésage				Course		C. V. impôts	
Forme de la carrosserie		roulotte de camping					
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)				Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction 2/ clignoteurs
Feux de croisement		
2/ feux de gabarit		AR = au-dessus des feux arrières (orange)
2/ réflecteurs, blancs ϕ 70 mm	Essuie-glace	
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur	
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière		+))
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 3'400 mm.
- ***) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ****) Poids à vide sans bouteille de gaz, frigo, chauffage, etc.
Prise à 7 pôles.
- +) Fenêtres à lamelles avec encadrements verticaux saillants qui doivent être garnis de profils en caoutchouc.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 28.6.66

La Commission d'expertise-type

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Exportisé en	Bordereau-type N°
Roulotte de camping	A C E	Ambassador	1966	5 5 6 7

Caractéristiques "Ambassador" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur le timon

Constructeur du châssis A C E Cavarán Co (Sales) Ltd, Hull (GB)-Importateur P.R.Waibel, Schönbühl-Be

N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le timon + sur plaquette

N° du moteur frappé

Type du moteur

Position du mot. Frein-moteur

Cylindrée cm³ Frein de remorque

Temps Transmission Dispositif remorquage: Longueur 5'300

Refroidissement Nombre vit. avant à tête de rotule **) Largeur 2'050

Entraînement (avec Vitesse en 1** Voie avant 1'680 Hauteur 2'350

Nombre d'axes 1 (suspens. Vitesse en prise dir. Voie arrière Empattement *)

Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel Diam. de braq. Porte à faux arr. 1'900

Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles, sur les 2 roues, avec 2ème frein le même, avec arrêt dispositif de sécurité

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	90	620	710	Dimension	6,40-13		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	930		Largeur
Total	90	775	865		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			885				Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes Porte à faux arr.

Direction: position Marque du moteur C.V. frein

Alésage Course C.V. impôts

Forme de la carrosserie roulotte de camping

Nombre de places: total (avant milieu arr.) Places debout

Phares: marque	Indic. de direction 2/ clignoteurs
Feux de croisement	
2/ feux de gabarit	AR = au-dessus des feux arrières (orange)
2/ réflecteurs, blancs ϕ 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop	Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière	+))
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit	dB à

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 3'400 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids à vide sans bouteille de gaz, frigo, chauffage, etc.
Prise à 7 pôles.
- +) Fenêtres à lamelles avec encadrements verticaux saillants qui doivent être garnis de profils en caoutchouc.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 28.6.66

La Commission d'expertise-type