

Chariot de travail agricole	Marque M E R K	Type M P 15	Fiche d'homologation n° CH 5569 01
-----------------------------	-------------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "MP 15" sur paroi frontale et sur plaquette du constructeur, en haut derrière tableau de bord

Numéro du châssis frappé en haut derrière tableau de bord et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "VT 88" à gauche sur carénage du ventilateur, plaquette rivée
 Constructeur MERK AG, Maschinenfabrik, Dietikon

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.roues av.
 Direction au centre Assistance -
 Frein de service méc. à ruban intér., à câble, s.roues AV, 2 péd.
 Frein auxiliaire le même, mécanique, av. verrouillage
 Frein stationn. av. arrêt des 2 pédales par segment denté
 Transmission mécanique Nombre vit. 4
 Blocage differ. oui Crochet rem. - Vitesse max. *) km/h

MOTEUR Genre bloc Temps 4
 Marque ACME Carbur. B
 Type VT 88
 Position centre Nombre cyl. 1
 Alésage 88 Course 79
 Cylindr. 480 cm³ CV-Impot 2,44
 CV-puiss. 15 CUNA à 3000 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 81 dB (A) à 3000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot

CARROSSERIE Forme Barre faucheuse à l'avant Nombre portes -
et faneuse à l'arrière Toit ouvert -
 Nombre de places ; Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G <u>6,5</u>	DR <u>6,3</u>	
Empattement	<u>1850</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3700</u>		
Largeur	<u>2160</u>		
Hauteur	<u>1620</u>		
Porte à faux AV	<u>1580</u>		
AR	<u>270</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>480</u>		<u>200</u>	<u>680</u>
Charge utile				
Total				<u>680</u>
Garantie fabr.				
Dimens. pneus	<u>4.50-19</u> ou <u>4.00-19</u>		<u>2 PR</u>	<u>(+)</u>
Charge p. essieu	<u>560</u>	<u>540</u>	<u>(2,0)</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble <u>1000</u> kg			
+)AR = 4.00-12 2 PR 370 (2,0)				

Distance depuis volant vers l'avant = 1980 mm

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route - Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ BOSCH Feux de position 2/ ds. feux de
K 21003 croisement
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 88 (dB/A)
 Essue-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptr. AV=2/bl 70 Ø s.
 Feux stop - protect.dent. AR=2/rge
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue 70/
 Rétroviseur -
 Indic. direction clign. 4/ sans lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail agric
 Marque & type MERK MP 15
 Chassis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5569 01
 Forme de la carr. Barre faucheuse à l'avant
et faneuse à l'arrière
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 680 Carburant B
CV 2,44
 Charge utile - Cylindrée 450 cm³
 Poids total 680 Poids de
 l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé :*) Vitesse maximum : 12,8 km/h à 3000 t/m au moteurPlombage : 1/ s. vis de limitation plein gazInscription dans permis de circulation, page 4 :

- Faneuse munie de dispositifs de protection
- Tôle de protection av. marquage jaune/noir par-dessus la barre faucheuse

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 24.6.69

La commission d'expertise