

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque MATHIEU	Type Super Mistral	Fiche d'homologation n° CH 5571 Q1
--	--------------------------	------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "**Mistral H**" sur plaquette du constructeur dans cabine, sur paroi gauche.

"**MH**" (**Mistral hydraulique**) = devant le numéro du châssis

"**SM**" (**Super Mistral**) = derrière le numéro du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, sur le châssis au-dessus roue avant (frappé par importateur)

Signe d'identification du moteur frappé "**688 02**" sur plaquette du moteur, à droite sur le bloc.

Constructeur **Balayeuse Mathieu SA, Toul (F)** Importateur **Jaquet SA, Vallorbe**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant

Direction à droite - agissant sur les roues arrière

Frein de service hydr. l-circ. à exp.interne, s.roues avant

Frein auxiliaire méc.à exp.interne Ralentisseur _____

Frein stationn. tringle, s.roues AV Frein pr. rem. _____

Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 16 * km/h

CARROSSERIE Forme balayeuse Nombre portes 1

Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque RENAULT Carbur. B

Type 688 - 02

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 70 Course 72

Cylindr. 1108 cm³ CV-Impot 5,64

CV-puiss. 37,5 (DIN) à 3300 t/m

Refroidissement eau

Bruit 72 dB (A) à 3300 t/m

Amortissement bruit 1 pot 380xØ110

DIMENSIONS Vole AV 1260 AR 1285
Diam. braquage G 6.60 DR 6.30

Empattement 1310 / () / () / ()

Dimensions ext.

Dimensions int.

Longueur 3150 réservoir à poussière

Largeur 1840/1360 520 litres

Hauteur 2250 réservoir à eau

Porte à faux AV 1000 150 litres

AR 840

lat. _____

les balais dépassent à gauche 180 mm

à droite 100 mm

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 1200 _____ 770 1970

Charge utile _____

Total 1200 _____ 770 1970

Garantie fabr. _____ 2300

Dimens. pneus 6.25 - 8 _____

Charge p. essieu 1600 _____ 1600 _____

de l'ensemble

Poids maxi remorquable _____ - _____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/Bilux Feux de position 2/ A-1 (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 1/électrique (1-vit.) Lave-glace _____

Feux arrières 2/ R (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/ S1 (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur 2/extérieurs 240x140 Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV 2/A-1 (E) blanc latér. AR 2/2a (E) orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : Feu tournant avec lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type MATHIEU Super Mistral

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 5571 01

Forme de la carr. balayeuse

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide 1970 Carburant B

Charge utile _____ CV 5,64

Poids total _____ Cylindrée 1108 cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: MH 7863 SM

*) Vitesse : 16 km/h à 3300 t/min

Plombage: 1 sur vis couvercle régulateur à dépression SOLEX

§) Feux de route) disposition acceptée selon lettre 7.10.70 de la DFP.

Feux de croisement)(distance du profil = 540 mm)

L'importateur place une barrette chauffante électrique pour pare-brise.

Lieu et date de l'expertise

Lausanne, 9.10.70 / 29.1.71 / 26.2.71

La commission d'expertise