

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Expertisé en	Bordereau-type N°	
Chariot à moteur	W A Y N E		1 2 4 4		1966	5 5 7 8	
Caractéristiques "1244" sur plaquette du constructeur							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis WAYNE Manufacturing Co, Pomona (USA)-Importateur Robert AEBI AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur cadre + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé en haut sur le bloc vers l'orifice d'huile							
Type du moteur CCK - MS / 1247G							
Position du mot.avant		Frein-moteur					
Cylindrée	820 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm :		
Temps	4	Transmission Variateur			Longueur 2'180		
Refroidissement air		Nombre vit. avant			Largeur 1'430		
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant jumelés 120		Hauteur 1'300	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 13		Voie arrière 920		Empâffement 1'060	
Nombre de pneus 3		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 1,84		Porte à faux arr. 650	
Frein de service mécanique, à expansion interne, sur le différentiel							
2ème frein mécanique, à expansion interne, sur le différentiel, frein à main							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	435	550	985	Dimension	12x3 1/2x8"	12x4 1/2x8"	Longueur
Charge utile	-	820	820	Charge pneu	1'370	1'370	Largeur
Total	435	1370	1'805		caoutchouc plein		Hauteur
Gar. de fabr.					jumelés		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		à droite		Marque du moteur ONAN		C.V. frein 13,6 SAE	
Alésage		82,55		Course 76,2		C.V. impôts 4,15	
Forme de la carrosserie		balayeuse					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout	

§)

Phares: marque		Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ permanents		AV= combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position 2/ combinés avec clignoteurs		AR= combinés avec feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières 2/ STIMSONITE 150 A		Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 94 dB
Rélecteurs 2/ séparés $\varnothing$ 70		Rétroviseur
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr. 12 Volts		
Mesure du bruit 80 dB à 2'200 t/min		

Observations et exceptions

\*) Triple entraînement par courroies.

§) Equipement: Adapté par l'importateur selon prescriptions.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 7.7.66.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Expertisé en	Bordereau-type N°
Chariot à moteur	W A Y N E			1 2 4 4	1966	5 5 7 8
Caractéristiques "1244" sur plaquette du constructeur						
				Carburant	essence	Nombre de cylindres
Constructeur du châssis				WAYNE Manufacturing Co, Pomona (USA)-Importateur Robert AEBI AG, Zurich		
N° du châssis frappé	à droite, latéralement sur cadre + sur plaquette du constructeur					
N° du moteur frappé	en haut sur le bloc vers l'orifice d'huile					
Type du moteur CCK - MS / 1247G						
Position du mot.avant		Frein-moteur				
Cylindrée	820 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission Variateur				
Refroidissement air		Nombre vit. avant				Longueur
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant jumelés 120		Largeur
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 13		Voie arrière 920		Hauteur
Nombre de pneus	3	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 1,84		Empattement
Frein de service mécanique, à expansion interne, sur le différentiel						
2ème frein mécanique, à expansion interne, sur le différentiel, frein à main						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	435	550	985	Dimension	12x3 1/2x8"	12x4 1/2x8"
Charge utile	-	820	820	Charge pneu	1'370	1'370
Total	435	1370	1'805	caoutchouc plein		Hauteur
Gar. de fabr.					jumelés	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position		à droite		Marque du moteur ONAN		C.V. frein 13,6 SAE
Alésage		82,55		Course 76,2		C.V. impôts 4,15
Forme de la carrosserie		balayeuse				
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout

\*)

§)

Phares: marque		Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ permanents		AV= combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position 2/ combinés avec clignoteurs		AR= combinés avec feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières 2/ STIMSONITE 150 A		Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 94 dB
Réflecteurs 2/ séparés $\varnothing$ 70		Rétroviseur
Feu stop 2/ combinés avec feux arrières		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr. 12 Volts		
Mesure du bruit 80 dB à 2'200 t/min		

Observations et exceptions

\*) Triple entraînement par courroies.

§) Equipement: Adapté par l'importateur selon prescriptions.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 7.7.66.

La Commission d'expertise-type