

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	THWAITES	Mammut MK 3	CH 5583 09
Constructeur	THWAITES ENGINEERING CO. LTD., Leamington Spa, Warwickshire (GB)		
Identification	"Mammut MK 3" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à gauche, en haut sur le carénage du moteur		
N° du châssis	partie AV = à l'AR à gauche, en haut / partie AR = à l'AV à gauche, en haut		
Identification du moteur	"P J 3" à droite, en bas latéralement sur le bloc (importateur) et sur plaquette, à l'AR, sur la soufflerie		
Importateur principal	KOFEL AG, Baumaschinen, 8305 Dietlikon		
Véhicule homologué	12-53 610		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	PETTER Type P J 3
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique; articulée	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique	Carburant	D Position arrière
Nombre de vitesses	3 Entraînement toutes roues	Refroidissement	air Nombre cylindres 3
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à disques multiples dans bain d'huile, agissant sur les roues avant	Alésage	96,8 Course 110
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte de distribution	Cylindrée	2428 CV-impôt 12,37
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	28 à l/min 2000
Ralentisseur	=	DIN CV	37
Contrôle 2 circuits	=	Bruit à proximité	102 dB/A à l/min 2050 x)
		Silencieux	1 = 600x150 mm (monté par l'importateur)
		Mesure des gaz	Bacharach 6,0 BOSCH noirçissement 4,4 à Md.max.1650 t/min

Carrosserie		Poids	
	benne basculante	avant	arrière total
Nombre de portes	=	870	2105 2975
Ceintures sécurité	=	Charge utile	=
Cale	1 = 430x240x190mm	Poids total	2975
Antivol	=	Garantie fabr.	5940
Nombre de places	t 1 av centre ar	Dimens. pneus	12,5 - 18 12,5 - 8 (Variantes voir remarques)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	8 / 2,5 8 / 2,5
Longueur	1940 4210	Charge	4456 4456
Largeur	1830 2030	pour V max	20 20
Hauteur	690 1850	Empattements	2080 /
Porte à l'ux	lat. - - Voies av -	Essieu double	av ar 1720 ar 1680
	av - - Voies av -	Voie	av ar 1720 ar 1680
	ar - - Voies av -	Braquage	g 9900 d 9900
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	1300		2720
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	18 km/h
		Vitesse maximale testée	19 km/h
		à 2050 t/min au moteur	

§) Equipement

Feux de route -

Feux de croisement HELLA X 11095

Feux de position A (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop -

Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)

Catadioptres av | ar 1 (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux complémentaires

Eclairage plaque

Essuie-glace avec/sans lave-glace

Avertisseurs HELLA el 20005

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail \*)

Marque et type THWAITES Mammut MK 3

Homologation N° CH 5583 09

Carrosserie benne basculante

Places total 1 avant

Poids à vide 2975 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 12.37

Poids total 2975 Cylindrée 2428

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCEI: avec le véhicule en marche = 19 km/h, M3, IA 9,75 = 85,5 dB/A.
- \*) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 4583 09.
- §) Equipement : monté par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.