

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| Equipement | §) | |
| Feux de route | HCR | (E) |
| Feux de croisement | HCR | (E) |
| Feux de position | A | (E) |
| Feux rouges | R-SI | (E) |
| Feux stop | R-SI | (E) |
| Clignoteurs | av lat. 4 (E) | ar 2a (E) |
| Catadioptres | av | ar I (E) |
| Feux de gabarit | av | ar |
| Feux orange | HELLA CH 1 1280 06 | |
| Feux complémentaires | 5/lampes de travail, 4 vers l'avant/1 vers l'arrière | |
| Eclairage plaque | - | |
| Essuie-glace | 1/ balai avec/sans lave-glace | |
| Avertisseurs | BOSCH (E) 20016 ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Chariot de travail agricole (véhicule spécial) | | |
| Marque et type | NEW HOLLAND | TF | 4 4 |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 5592 09 | |
| Carrosserie | moissonneuse batteuse | | |
| Places | total | 1 | avant |
| Poids à vide | 10150 | Carburant | D |
| Charge utile | - | CV-impôt | 55,81 |
| Poids total | 10150 | Cylindrée | 10958 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Véhicule spécial : largeur 3500 mm.

| | | |
|---|------------|--------------|
| +) <u>Variantes de pneus</u> : AV = 30,5 L - 32 10 PR | 8280 (1,2) | Vmax 30 km/h |
| 28,1 - 26 10 PR | 7100 (1,3) | 30 km/h |
| 24,5 - 32 10 PR | 7900 (1,4) | 30 km/h |
| AR = 13,0/65 - 18 10 PR | 4760 (3,0) | 25 km/h |
| 12,5/80 - 18 8 PR | 4180 (2,5) | 25 km/h |

§) Equipement : la hauteur et la distance des feux de croisement du profil du véhicule et la hauteur des feux de position et des clignoteurs AV-latéraux sont admises pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 136 - permis de conduire de la catégorie "F" obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: tôle de protection sur l'ouverture du canal d'entrée; l'avant et l'arrière de l'échelle; l'arrière du véhicule;
- 138 - protection : tôle de protection sur l'ouverture du canal d'entrée;
- 139 - enlever : la table de coupe;
- 141 - assurer : l'échelle relevée; la cheminée de vidange repliée; l'échelle arrière rentrée.

Inscription dans l'autorisation spéciale:

- 9 - feu orange obligatoire; visible de l'avant et de l'arrière à une distance d'au moins 50 m.

Lieu et date de l'homologation Aesch, 15.12.83
Gau/lin

Remplace FH du 15.12.83
17.09.85 - Poids garantis jak

Service fédéral d'homologation

52) Chariot de
travail agricole
(véhicule spécial)

NEW HOLLAND

T F 4 4

CH 5592 09

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 1.7.85 à Schafisheim - tr(ZH)/PR

A partir du no du châssis = 7207000:

Variante du moteur: "OM 421 A" (turbo) avant, à gauche sur le bloc (frappé par l'importat.)
puissance = 184 kW à 2400 /min / couple maxi = 994 Nm à 1210 /min.

Insonorisation : 1 pot 700 x ϕ 210 mm "456233".

Poids à vide : AV = 6550 kg / AR = 3950 kg total = 10500 kg avec des pneus
AV = 30,5 L - 32.

Vitesse maxi : 28,5 km/h avec limitation de fin de course d'origine de l'entraînement
hydrostatique en 4e vitesse.

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

| (E) Type du moteur | (F) Boîte de vitesse | (G) i-A | (H) au passage dB/A | (J) à l'arrêt dB/A | min-1 | (R) Remarques |
|--------------------|----------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| OM 421 A | h4 | 34,13 | 87,0 | 80,0 | 1800 | aa) |

Emissions des gaz

| (E) Type du moteur | (F) Boîte de vitesse | (G) i-A | Emissions en g/km | | | (N) Ralenti CO | min-1 | Numéro-ATGE |
|--------------------|----------------------|---------|-------------------|--------|--------|-------------------|-------|-------------|
| | | | (K) CO | (L) HC | (M) NO | | | |
| | | | | | | | | |

Emissions de fumée

| (E) Type du moteur | (O) selon OCE annexe 3 | | (O+P) selon ECE-24 | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------|--------------------|---|-------|-----|---|-------|
| | b = | min-1 | k = | à | min-1 | k = | à | min-1 |
| OM 421 A | b = 1,50 | à 2300 | k = | à | min-1 | k = | à | min-1 |
| | b = | à | k = | à | min-1 | k = | à | min-1 |
| | b = | à | k = | à | min-1 | k = | à | min-1 |

(S) Bacharach 2,50

Pompe d'injection BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale