

Genre du véhicule 51) Chariot de travail agricole (véhicule spécial)	Marque de fabrication NEW HOLLAND	Type T F 4 2	Fiche d'homologation No CH 5592 10
-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur	SPERRY NEW HOLLAND - ZEDELGEM, Leon Claeysstraat 3a, B-8210 Zedelgem / Belgique
Identification	sur la plaquette du constructeur "TF 42" numero du châssis "71.. .."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre de la plateforme
Numero du châssis	en haut, à droite sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"8361 SI" plaquette, à gauche en haut sur carter du volant (en direction de marche)
Importateur	GRUNDERCO AG, Landmaschinen, 6287 Aesch / GRUNDERCO SA, Machines agricoles, 1242 Satigny

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AIFO
Suspension	-	Type	8361 SI
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, s. roues AR	Construction	en ligne/turbo
Entrainement	sur roues avant	Tempa	4
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les arbres de pignons resp. sur les roues avant	Position	au centre/en haut
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques, sur les arbres de pignons resp. sur les roues avant	Cylindres	6
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Course	130,0
Ralentisseur	-	CV-impôt	41,24
Contrôle 2 circuits	-	Puissance en kW	à min-1 2500
		Couple max Nm	à min-1 1600
		Déparasitage	-
		Silencieux	l = 710 x ø 250 mm "48/451838-SNH"

Carrosserie/Equipement	moissonneuse batteuse §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	1	Poids à vide	6235	3950	10185
Ceintures sécurité avant	-	Répartition charge	-	-	-
Cale	1/510x200x340 mm	Poids garantis	6500	4000	10400
Antivol	-	Pneus	23.1 - 30	16.0/70-20	+))
Réservoir carburant	1/acier, 350 litres	Plybar	10 / 1,4	8 / 2,0	-
Avertisseur	1/BOSCH (E) 20016 ou d'autres modèles homologués	Charge	6920	5290	-
Nombre de places total	1 av 1 centre ar	pour Vmax	30	30	-
		Jantes	DW 20 x 30	14 x 20	-

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		7750	Empattement	3450	
Largueur		3300/3500	Essieu double av	- ar	
Hauteur		4000	Voie av	2510 - 2700	
Porte à faux avant		2300	Voie ar	2650 - 2960	
Porte à faux arrière		2000	Braquage ø g	13600 d 13800	
Garde au sol	à vide	-	en charge	-	
			Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique - / 1550	automatique
			Garantie poids de l'ensemble	-	
			Poids remorqueable testé	-	
			Charge garantie sur le toit	-	
			Vitesse maximale selon le constructeur	25,0	km/h
			testée 25,0 km/h à min-1	2500	moteur -- prise de force

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Soite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule				
b4	32,14	85,0	77,0		aa/en haut	Chariot de travail agricole				
						NEW HOLLAND	TF 42			
						Homologation No CH	5592 10			
						Carrosserie	moissonneuse batteuse			
F	G	H	J	R		Places	total	1	avant	1
De fumée OCE annexe 3	ECE-24									
b = 2,40 à 2375	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1			
b = -	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1		
b = -	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1		
O	O+P									
S Bacharach = 2,00	Pompe d'injection	AIFO								
						Poids à vide	10185	Carburant	D	
						Charge utile	-	Cylindrée	8098	
						Poids total	10185	CV-impôt	41,24	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Véhicule spécial : largeur.

+) Variante de pneus : AV = 30.5 L - 32 10 PR 8290 (1,2) Vmax 30 km/h
 28.1 - 26 10 PR 7100 (1,3) 30 km/h
 24.5 - 32 10 PR 7900 (1,4) 30 km/h
 AR = 13.0/65 - 18 10 PR 4760 (3,0) 25 km/h
 12.5/80 - 18 8 PR 4180 (2,5) 25 km/h

§) Equipement : la distance depuis le profil du véhicule des feux de croisement (largeur du véhicule 3500 mm) et la hauteur des feux de croisement/feux de position et des clignoteurs AV-latéraux sont admises pour raisons techniques;
 la distance depuis le profil du véhicule des feux de position et des feux rouges est adaptée par l'importateur à la largeur du véhicule (max. 100 mm).

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire (code 9)
- 136 - permis de conduire de la catégorie "F" obligatoire;
- 138 - dispositif de protection: à l'avant, sur l'ouverture du canal convoyeur;
- 139 - enlever : la table de coupe;
- 141 - assurer : l'échelle repliée, la cheminée de vidange repliée, l'échelle arrière rentrée.

Lieu et date de l'homologation Aesch, 13.06.84
 Vn/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation