

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail agricole (véhicule spécial) *)	NEW HOLLAND	8055	CH 5592 11

Constructeur	SPERRY NEW HOLLAND - ZEDELGEM, B-8210 Zedelgem
Identification	sur la plaquette du constructeur "8055" numero du châssis "52....."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre de la plate-forme
Numero du châssis	à l'avant, à droite sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"2723E" à gauche, sur le boîtier du volant (plaquette)
Importateur	GRUNDERCO SA, Machines agricoles, 1242 Satory / GRUNDERCO AG, Landmaschinen, 6287 Aesch

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	FORD
Suspension	-	Type	2723 E
Direction	hydrostatique, assistance hydr. sur roues AR	Construction	en ligne
Entraînement	sur les roues AV	Temps	4
Frein de service	hydraulique, à disques, agissant sur arbres d'entraînement resp. sur roues AV	Position	au centre
Frein auxiliaire	2 pédales avec verrouillage mécanique, à disques, agissant sur arbres d'entraînement resp. sur les roues AV	Cylindres	6
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Course	115
Ralentisseur	-	CV-impôt	30,42
Contrôle 2 circuits	-	Puissance en kW	2450
		Couple max. Nm	1700
		Silencieux	1 pot 625 x ø 185 mm, insonorisation: écrans d'absorption au-dessus du moteur (950x1250 mm) et derrière le moteur (1100x550 mm)

§)		Carrosserie/Equipement		moissonneuse batteuse		Poids		avant		arrière		total	
Nombre de portes		1		indic. vitesse		-		4600		2100		6700	
Cantures sécurité avant		-		arrière		-		Répartition charge		-		-	
Cale		500x200x345 mm		Retroviseurs		gauche + droite		4600		2100		6700	
Antivol		-						Poids garantis		4900		2800	
Réservoir carburant		1 / 250 l / acier						Pneus		23.1 - 26		13.0/65 - 18	
Avertisseur		BOSCH 20016		ou d'autres modèles homologués				Ply/bar		10 / 1,4		8 / 2,4	
Nombre de places		total 1		av		centre		ar		Charge		6420	
Dimensions		intérieur		extérieur		Empattement		3445		pour Vmax		30	
Longueur		3140		3260		Essieu double		av		2630		-	
Largeur		3140		3260		Voie		av		2225		-	
Hauteur		3960		1850		Voie		ar		2225		-	
Porte à faux avant		2070		Braquage Ø		g		13970		d		13880	
Porte à faux arrière		à vide		en charge									
Garde au sol		à vide		en charge									
										Garantie poids remorqueable		1550	
										Garantie poids de l'ensemble		-	
										Poids remorqueable testé		-	
										Charge garantie sur le toit		-	
										Vitesse maximale selon le constructeur		20,0 km/h	
										testée		25,0 km/h à /min 2500 moteur prise de force	

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	l-a	dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule		
m3	28,6	84,5	77,0	1840	aa)	NEW HOLLAND	8055	Chariot de travail agricole (véhicule spécial)	
						Homologation No CH	5592 11		
						Carrosserie	moissonneuse batteuse		
F	G	H	J	R					
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Places	total	avant
b = 1,80 à 2330 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids à vide	6700	Carburant
b =	à	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	D
b =	à	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	Charge utile
O	O+P						Poids total	6700	Cylindree
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection		CAV						CV-impôt
									30,42

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur
- +) Variante de pneu : 18.4 - 30, 8 PR, charge par essieu 4830 kg à 1,4 bar, v/max. 30 km/h
- §) Equipement : la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; issue de secours: un marteau disposé dans la cabine est obligatoire.

Inscriptions dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge,
 115 - feu orange obligatoire,
 125 - autorisation spéciale obligatoire,
 136 - permis de conduire de la catégorie "F" obligatoire,
 137 - Signalisation jaune/noire: tôle de protection sur l'ouverture du canal d'entrée; l'avant et l'arrière de l'échelle, panneaux ou fanions à l'arrière.
 138 - protection: sur l'ouverture du canal d'entrée,
 139 - enlever : la table de coupe
 141 - assurer : l'échelle relevée, la cheminée de vidange repliée,
 160 - montage : les feux prescrits.

Lieu et date de l'homologation

Genève, 6 et 7 juin 1985
 Vu/in

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

37