Chariot de travail Marque (Véhicul spécial) 0 & K Mobi	M H 4 Bagger	Fiche d'homologation n° CH 5597 01	
MOYENS D'IDENTIFICATION "MH 4" vers le No du châssis + de chaque côté sur bras télescopique et sur plaquette du constructeur, dans cabine, à droite. Numéro du chassis frappé à droite, à l'avant sur châssis + plaquette soudée + sur plaquet constructeur. Signe d'identification du moteur frappé "F 3 L 912" à gauche, sur face avant Constructeur 0 & K. Dortmund (D) Importateur M B A. Dibendorf			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 8 Entraînement S Direction à gauche, hydraul, Assistance Frein de service hydraulique, à exp.interne.sur tte Frein auxiliaire méc. à exp.int. sur Ralentisseur Frein stationnt. arbre cardan Frein pr. rem. Transmission hydraulique Nombre vit. Blocage differ. Crochet rem. Vitesse m CARROSSERIE Forme Pelle excavatrice Nombre p Toit ouvert Nombre de places : Total 1; AV 1; milieu ; AR ; Place	Marque R les roues Position Alésage Cylindr. CV-puiss ortes Refroidie Bruit 8 Amortis	R Genre _en ligne _ Temps _4	
Dimensions Voie AV 1940 AR 1950 DR	POIDS Avant A vide 4960 Charge utile Poids total Garantie fabr. 10000 Dimens. pneus 9.00-	Milieu Arrière TOTAL 5140 10100 *) 10100 10000 10 PR 7200 bei 5 atii	

EQUIPEMENT Equipement électrique 24 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de routeAvertisseur optique	Genre Chariot de travail (Véh. spécial)		
Feux de croisement 2/permanents Feux de position 2/ds.f.code.	Marque & type O & K M H 4		
Feux de gabarit 1/ sur bras téléscopique	Chassis no (selon véhicule)		
Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 102 (B)	Homologation no CH 5597 01		
Essuie-glace 1/ électrique Lave-glace	Forme de la carr. Pelle excavatrice		
Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/ séparés	Couleur (selon véhicule)		
Feux stop 2/ séparés Feux de recul	Places ass. : Total (1 avant)		
Eclair, plaque contr. Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 10100 Carburant diesel		
Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse	Charge utile CV 14.4 Cylindrée 3827 cm ³		
Indic, direction clign. 4	Poids total 10100 Poids de		
AV orange latér. AR orange	l'ensemble		
Avert. clign Lampes de travail 1/m			
2 cales			
THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	•		
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:			
+) Comme remorque de travail : Voir F.H. CH 9597 01 *) Poids et mesures variables selon équipement; à contrôler lors de l'expertise individ.			
**) Direction: Hydraulique, entraînemt. de la pompe par 2 courroies trapézoidales;			
Contrôle par témoin optique	-		
Inscription dans permis de circulation, page 4:			
- Surveillance par convoyeur ou, par bonne visibilité, avec 2 rétroviseurs à 45° à 1°AV.			
- Marquage jaune/noir à l'avant et à l'arrière			
- Tourelle, flèche et engin de travail doivent être			
- La flèche doit être équipée : de jour avec un pann de nuit avec un feu	de capacit plans		
	de Rapatit pranc		
- Cales d'arrêt exigées			
Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise		
Zürich, 2.9.68	•		
•			

· .