

Chariot de travail (Vhc.spécial) +)	Marque O & K	Type M H 6	Fiche d'homologation n° CH 5597 02
--	-----------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "M H 6" devant numéro de châssis + de chaque côté de la flèche + sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine

Numéro du châssis frappé à droite à l'avant en haut sur châssis + s. plaqu. rivées + s. plaqu. constr.
Signe d'identification du moteur frappé "F 4 L 912" à gauche, sur paroi frontale

Constructeur O & K, DORTMUND (D) Importateur M B A, DUBENDORE/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 8	Entraînement s. ttes roues	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	hydraulique av. lampe-témoin			Marque	DEUTZ	Carbur. D
Frein de service	A air compr.-hydraul. l-circ.exp.int.s.ttes			Type	F 4 L 912	
Frein auxiliaire	Méc.exp.int.tringle (les roues			Position	à l'arr.	Nombre cyl. 4
Frein stationn ^l .	s.arbre cardan AV			Alésage	100	Course 120
Transmission	hydr.av.boite réd.mécan.			Cylindr.	3768 cm ³	CV-Impot 19,19
Blocage differ.	Crochet rem.	broche	Vitesse max. 12 km/h	CV-puiss.	65 (DIE)	2400 t/m
CARROSSERIE	Forme Pelle excavatrice	Nombre portes 1 à G.		Refroidissement	Air	
	hydraulique	Toit ouvert -		Bruit	81 dB (A) à 2500 t/m ²	
Nombre de places ; Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -				Amortissement bruit	1 pot échappem ^t 560 x ø 200	

DIMENSIONS	Vote	AV	AR
Diam. braquage	G	13,0	DR 13,0
Empattement	2400	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	7400		
Largeur	2500		
Hauteur	4000		
Porte à faux	AV 3600		
	AR 1400		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	7430		7940	15370
Charge utile	(av. pelle de 500 lit.)			
Poids total				15370
Garantie fabr.	10000		10000	16300
Dimens. pneus	9.00 - 20	10 PR		
Charge p. essieu	11600 (6,0)	11600 (6,0)		
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable		-		kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/HELLIA K 21038 Avertisseur optique -

Feux de croisement Bilux Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit 1/8, flèche +) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique Niv. sonore 81 (dB/A)

Essuie-glace 1/électrique Lave-glace -

Feux arrières 2/HELLIA K 33238 Catadioptrés 2/séparés 70 °

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur 2/à l'ext. cabine Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/ av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail 1/av. témoin

2/cales d'arrêt 280 x 200 x 200

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (Vhc.spécial)

Marque & type O & K M H 6

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 5597 02

Forme de la carr. Pelle excavatrice hydraulique

Places ass. : Total 1 (_____ avant)

Poids à vide 15370 Carburant D

CV 19,19

Charge utile - Cylindrée 5168 cm³

Poids total 15370 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : M H 6 233210307

+) Utilisé comme remorque de travail, voir FH CH 9597 02

Vhc. spécial : Distance depuis le volant vers l'extrémité avant = 3900 mm

Inscription sur permis de circulation, page 4 :

- Surveillance par convoyeur ou par bonne visibilité au moyen de 2 rétroviseurs à l'AV à vision latérale.
- Marquage de la flèche à l'avant, à l'arrière et de chaque côté (bandes jaune/noir)
- La flèche doit être munie d'un fanion et d'un feu de gabarit
- La tourelle, la flèche et l'engin de travail doivent être fixés et assurés.

§) Hauteur des feux admise pour raisons techniques

Lieu et date de l'expertise

DUBENDORF, 15. 1.1969

La commission d'expertise