

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	O & K	L 6 B	CH. 5597 44

Constructeur	O + K ORENSTEIN & KOPPEL AG., D-4600 Dortmund-Dorstfeld
Identification	sur la plaquette du constructeur "L 6 B" devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le chariot avant
N° du châssis	à droite, latéralement sur le chariot avant
Identification du moteur	"616" les 3 premiers chiffres du No du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	MEA, Maschinen + Bahnbedarf, 8600 Dübendorf
Véhicule homologué	275 039

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	MERCEDES-BENZ Type CH 616
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, articulée	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	entraînement hydrostatique	Carburant	D Position arrière
Nombre de vitesses	2 Entraînement toutes roues	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, à disque, sur l'arbre à cardan	Allésage	90,9 Course 92,4
	resp. sur toutes les roues	Cylindrée	2397 CV-impôt 12,21
		Puissance en kW	34 (DIN) à V/min 2700
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'arbre à cardan	Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A à V/min 2025 *)
	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 pot 350 x Ø 100 mm
Frein d'arrêt	-	Mesure des gaz	Pacherach 3,0
Ralentisseur	-	Déparasitage	-
Contrôle 2 circuits	-		

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	1 pelle	avant	1800
Compteurs de vitesse	-	arrière	2100
Ceintures sécurité	av - ar -	total	3900 ++)
Cale	300x150x170 mm Rétroviseurs gauche + droite	Charge utile	-
Antivol	-	Poids total	1800 2100 3900
		Poids garantis	6100
Nombre de places	t 1 av - centre - ar -	Pneus	12.5 - 18 NPT 12.5 - 18 NPT +)
		Pty / bar	8 / 2,5 8 / 2,5
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	4130
Longueur	Empattements 2150 /	pour V max	30
Largeur	1920 Essieu double av 1520 ar 1520	Jantes	11 x 18 11 x 18
Hauteur	Voies av - ar -		mécanique automatique
Porte à faux	av 1730 Voies av - ar -		
	ar 1120 Voies av - ar -		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	2980 Braquage Ø g 7200 d 7100		

Gar poids remorquable avec/sans frein	-
Garantis poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Charge garantie sur le toit	-
Vitesse maximale selon le constructeur	20 km/h
testée 16,5 km/h à V/min 2750 au moteur	prise de force

Equipement §)	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges		
Feux stop		
Clignoteurs	av lat. 4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essui-glace	1/ balai	avec/ lave-glace
Avertisseurs	HELLA et 20024 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	O & K	L 6 B	
Homologation N°	CH	5597 44	
Carrosserie	pelle		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3900	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,21
Poids total	3900	Cylindree	2397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 12,5 - 20 MPT 8 PR 4250 (2,5) Vmax 30 km/h
 14,5 - 20 MPT 10 PR 4350 (2,0) 30 km/h
- ↔) Poids : avec la pelle standard, contenu 0,7 m³.
- §) Equipement : la hauteur des feux de croisement, de position ainsi que la distance depuis l'avant du véhicule des clignoteurs AV-latéraux sont admises pour raisons techniques.
- *) Insonorisation : le capot et la fermeture avant du compartiment-moteur.

Inscription dans le permis de circulation:

- 138 - Protection : sur les dents ou la lame niveleuse de la pelle;
 141 - assurer : les commandes de la partie hydraulique de travail.